

热稳定PA66美国杜邦8018HS

产品名称	热稳定PA66美国杜邦8018HS
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	热稳定:美国杜邦 耐高温:8018HS 增韧级:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

耐高温 增韧级 热稳定 PA66美国杜邦8018HS

本公司长期经营以下系列产品：

工程塑料：PC，PBT,TPX,PPS,COC，LCP，PA6，PA6/66，PA12,PA66,PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6，PBT，PC/ABS，PC/PBT，PC/PET，PEEK，PEI，PET，PMMA，POM，PPA，PPE，PPO，PPS，ASA，POP，PLA等

热弹性体：TPX,EVA,EMA，CPE，POE，PBE，POP，TPE，TPEE，TPO，TPR，TPU热弹性体，SURLYN,TPV,SEBS等

通用塑料：ABS，AS(SAS)，EAA，GPPS，HDPE，HIPS，LDPE，LLDPE，MBS，PP，PVC等

特种塑料:PTFE，PVDF，PFA，ETFE，PCTFE，PEEK，PEI，PPS，COC，LCP,PPSU,POK，EVOH等

如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问，欢迎来电至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!

PA6聚酰胺尼龙,玻璃珠玻纤增强耐化学性高粘度PA6,,抗冲击高刚性高强度高耐热PTFE润滑PA6,抗紫外线无卤阻燃级PA6碳纤维增强PA6,耐低温冲击防静电PA6,矿物填料导热高流动PA6,增韧级热稳定耐磨损PA6,矿物增强高流动PA6,二硫化钼润滑耐油性纯树脂抗疲劳

PA66尼龙树脂是一种非常典型的工程塑料，具有异常坚固、耐热以及耐热的特性。除了用于汽车部件、连接器以及其他电子和机械部件之外，

PA66 美国杜邦 8018HS BKB085工程塑胶特性 1. 强韧性佳、耐冲击性优良。 2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。 3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。 4. 气体阻隔性、耐药品行优异。 5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。

电气、电子类：家电外壳、电器接头套、吹风机集风口、断路器、农机工具外壳、电热器外壳、风扇外壳、继电器外壳等。

汽车工业类 汽车把手、门把、脚踏车刹车把手、脚踏车轮框、踏板护套。

其他工业类 齿轮、风扇叶片、捲线轴、各式扣具、马达外壳。

其他类 网拍颈箍、迴力球拍框、溜冰鞋底座、连接器、行李箱轮子。

PA66 美国杜邦 8018HS BKB085成形时的模具温度和干燥条件