CPVC 法国阿科玛 1167 耐高温 抗紫外线 耐候户外 塑料制品

产品名称	CPVC 法国阿科玛 1167 耐高温 抗紫外线 耐候户外 塑料制品
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	法国阿科玛:CPVC 1167:CPVC,法国阿科玛,1167,耐高温,
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7（注册地址）
联系电话	158****9446

产品详情

CPVC|????? 1167 ??? ???? ???? ????,??????????

CPVC ?????????????????????????? PVC ????????????????????????????????????? PVC ??????????????? ?? 56.7% ??? 63-69% ???????? 72-82 ????? 90-125 ??*??????? 110 ????????? 95 ????CORZAN CPVC?????**?

????CPVC???????1167???????????????

1、管材：CPVC主要用于生产板材、棒材、管材输送热水及腐蚀性介质，在不超过 100 ℃时可以保持足够的强度，而且在较高的内压下可以长期使用。 CPVC 的重量是黄 铜的 1/6 ，钢的 1/5 ，且有极低的导热性，因此，用 CPVC 制造的管道，重量轻，隔热性能好，不需保温。

2、CPVC 管可用作工厂的热污水管，电镀溶液管道，热化学试剂输送管，氯碱厂的湿氯气输送管道。

3、注塑件： CPVC 树脂可生产供水管的管件，过滤材料，脱水机等，还可以生产电器和电子零件。如电线槽，导体的保护层，电开关，保险丝的保护盖，电缆的绝缘材料等。

4、压延薄板：可用于制造耐化学品、耐腐蚀的化工设备，如反应器、阀门、电解槽等。

5、复合材料：由 CPVC 和某些无机或有机纤维所构成的 CPVC 复合材料抗冲击性能好，耐热性也好于其它树脂的复合材料，可制成板材、管材、波纹板、异型材等。

6、CPVC 可用于氯纶纤维的改性：国产的氯纶纤维的洗晒温度不得超过 60 ℃，在纺制氯纶时加入 30% 的 CPVC ，可以大大提高产品的耐热性，缩水率由原来的 50% 降到 10% 以下。

其它，CPVC与热塑性或热固性的塑料共混，可以显著改善这些材料的物理机械性能，如可使制品的耐热性提高等。

8、通过生产工艺的改进制备出抗冲性能更高，透明度更好的 CPVC
，这种透明材料可用于汽车、光盘、声像制品

CPVC管道作为一种新型管道，具有优良的耐腐蚀性能，近些年来广泛应用于钢铁、冶金、石油、化工、化肥、染料、电力、环境保护及污水处理等行业中，是金属防腐材料理想的替代品。

由于材料中氯含量的增加，在结构上CPVC分子的不规整性增大（结晶度下降，分子链的极性增强），因而使其热变形温度上升

CPVC产品的使用温度*高可达93-100℃