

塑胶原料PA66美国杜邦70G13L BK

产品名称	塑胶原料PA66美国杜邦70G13L BK
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐老化:美国杜邦 高润滑:70G13L BK 高增强:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

耐老化PA66美国杜邦70G13L BK 高润滑 高增强 黑色

PA66聚酰胺尼龙料,纯树脂 防火阻燃级PA66 , 玻纤增强PA66 , 防静电PA66、导电PA66、矿物增强PA66、无卤阻燃PA66,耐磨损PA66、抗紫外线耐低温PA66、碳纤维增强PA66,耐高温高韧性PA66 , 热稳定级PA66 ,增韧级挤出涂层PA66,高抗冲击PA66 , 高润滑PA66玻璃珠增强

本公司长期经营以下系列产品：

工程塑料：PC , PBT,TPX,PPS,COC , LCP , PA6 , PA6/66

, PA12,PA66,PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6

, PBT , PC/ABS , PC/PBT , PC/PET , PEEK , PEI , PET ,

PMMA , POM , PPA , PPE , PPO , PPS , ASA , POP , PLA等

热弹性体：TPX,EVA,EMA , CPE , POE , PBE , POP , TPE

, TPEE , TPO , TPR , TPU , SURLYN,TPV,SEBS等

通用塑料：ABS，AS(SAS)，EAA，GPPS，HDPE，HIPS，

LDPE，LLDPE，MBS，PP，PVC等

特种塑料:PTFE，PVDF，PFA，ETFE，PCTFE，PEEK，

PEI，PPS，COC，LCP,PPSU,POK，EVOH等

如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问，

欢迎来电至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 527103.4kg/cm²(MPa)[Lb/in²]断裂伸长率ASTM D638/ISO 5272%拉伸模量ASTM D638/ISO 527kg/cm²(MPa)[Lb/in²]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 1784826kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in弯曲强度ASTM D790/ISO 178165kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/inCharpy)冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in物性性能比重(密度)ASTM D792/ISO 11831.22成型收缩率ASTM D9551.2%熔融指数(流动系数)200 /5kgASTM D1238/ISO 1133g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133g/10min吸水率23 /24HASTM D570/ISO 627.1%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75 ()未退火ASTM D648/ISO 75 ()维卡软化点ASTM D1525/ISO R306 ()熔点-255 ()燃烧性(率)UL94HB线性膨胀系数ASTM D696/ISO 113592.7×10⁻⁵mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 602501301MHZASTM D150/IEC 60250150体积电阻率ASTM D257/IEC 60093 .cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm其他备注颜色特性注塑级,高强度13%玻纤用途

美国杜邦 PA66 70G13L同级别型号

10B40 10B40-NC010 11C40 BK 22C NC010 52G45HSL 70G13HS1-L 70G13HS1L
BK031 70G13HS1L NC010 70G13L GYB427 70G15HSL BK031