

1600KVA一体式工厂预制户外紧凑型配电箱式变电站

产品名称	1600KVA一体式工厂预制户外紧凑型配电箱式变电站
公司名称	浙江旗博电气有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:旗博电气 型号:YBM YBP YBW ZBW ZGS 产地:浙江温州乐清
公司地址	乐清市柳市镇黄华村
联系电话	15888227322

产品详情

1600KVA一体式工厂预制户外紧凑型配电箱式变电站

1、箱体外壳

欧式箱变箱体外壳以钢结构为主体，四面可根据不同使用环境可采用复合夹心板、不锈钢板、冷轧板、不锈钢板镶嵌防腐木、混凝土墙等，做到与环境相协调。

2、高压室

欧式箱变高压室安装高压进线柜、高压出线柜、高压计量柜、PT柜、直流屏等装置，高压开关柜主要以XGN15-12型环网柜和XGN -12型充气柜为主，操作简单，使用安全。

3、变压器室

欧式箱变变压器室安装干式变压器或油浸式变压器，室内安装温度控制器和大功率风机，变压器高压端采用电缆连接，低压端采用铜排连接，裸露部分采用绝缘套管包裹。

4、低压室

欧式箱变低压室主要采用GGD型低压开关柜，根据需求可配置低压进线、低压计量、低压补偿、低压出线等开关柜，可实现智能操控，无需专人看守。

浙江旗博电气有限公司专业从事高低压成套设备、景观式箱变、全埋式箱变、IP68防水变压器、移动变电站、拼装式预制舱的生产和研发的科技型企业。公司技术力量雄厚，生产检测设备先进,主要生产的开关柜有：24KV高压开关柜KYN28-24;12KV~24KV固体绝缘柜、充气柜、环保气体柜、XGN15-12、KYN28-12、TBB-10高压智能电容补偿等高压开关柜、低压开关柜（GGD、GCS、GCK、MNS）、XL-21动力柜、JXF配电箱、电缆分支箱、智能高频直流屏、电源等系列产品。欢迎新老客户来电来函垂询！

1600KVA一体式工厂预制户外紧凑式配电箱式变电站的安装过程中，线路配置必不可少。面对大量电线，正确的配置不仅可以节省线路，而且可以提高用电安全性。这可以说是双重利益，这要求我们掌握技能。

1.选址：为了确保箱式变电站的正常和安全运行，安装位置应靠近负荷中心，且该处应无灰尘，腐蚀性介质等，否则应及时清理。为确保安全，环境应相对干燥。放置位置应尽可能避免振动。

2.配电线路的布置应满足的条件：满足箱式变电站所在地的环境特征，满足建筑物的特征，考虑人与线路之间的距离应适中，考虑考虑由于短路而可能产生的机械和电气应力，请考虑在安装和使用过程中，布线可能会受到其他应力和电线重量的影响。

3.布置：箱式变电站的配电设备需要在安全，可靠，适用和经济的前提下进行布置，并且易于安装，操作，运输，大修，测试和监控。位于同一房间内的高低压电气设备之间以及行之间必须有适当的距离和通道出口。布置期间应采取必要的安全措

施。裸露的有潜在危险的物体应遮盖或放置在人们无法触及的地方。当难以使用屏蔽和盖时，可以使用屏障进行保护。

4.哪些因素会影响配电线路的布局，从而影响使用：防止外部热量影响使用，防止水影响使用，防止外部机械损坏影响使用，防止电线灰尘影响使用，并防止强辐射影响使用。

箱式变电站须在电路布局中考虑各种因素，例如环境，是否有利于安装以及避免尖锐物体。正确性可以帮助我们减少维护工作量并确保电力安全。