

鸿睿涵 钢衬PTFE沉淀槽 内衬四氟过滤槽 板衬四氟抽滤槽 按需设计

产品名称	鸿睿涵 钢衬PTFE沉淀槽 内衬四氟过滤槽 板衬四氟抽滤槽 按需设计
公司名称	无锡鸿睿涵环保科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	包装方式:气泡膜整体包裹 工作温度:-30~180 规格尺寸:按需设计
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区惠澄大道1001号 S3056
联系电话	18061515410

产品详情

钢衬PTFE沉淀槽 内衬四氟过滤槽 板衬四氟抽滤槽产品工况使用条件：

不能将内衬四氟储罐在全真空的状态下运行；

温度范围：主要考虑高温状态，不管是什么样的塑料，*怕的就是温度，四氟这块，*高温可以达到220度，我们一般会建议客户温度控制在200°以内；

耐腐蚀性方面，主要考虑的液氟和可溶性的金属，其余的强酸、强碱和混合物都可以正常使用；

内衬PTFE玻璃钢储罐、内衬聚四氟乙烯耐酸储罐、钢衬塑冷却塔、紧衬F4非标储罐、钢衬四氟异径、衬四氟电解储罐、钢衬PTFE储罐、钢衬塑中和罐、内衬氟塑料玻璃钢储罐、内衬PTFE加料储罐、钢衬塑废弃塔简介：

我们公司是将活化过的四氟乙烯板用台湾进口胶水，施敏打硬这个品牌的进口胶，将四氟乙烯牢牢的粘在储罐的内壁上，可以保证衬里不起不脱壳，改胶水又很强的结合力，保证设备长期稳定的使用，四氟板与四氟板之间用四氟焊接设备、PFA焊条和焊带，各焊一次。

钢衬PTFE沉淀槽 内衬四氟过滤槽 板衬四氟抽滤槽的产品特点有哪些呢？一起来简单的了解下：

1、如果设备需要现场施工，也是可以的；

- 2、对设备的形状和结构没有太多的要求，只需要设备提供一个人孔，方便进出；
- 3、我公司加工的衬四氟储罐，质保期是2年，同时享受5年的免费维修；
- 4、加工工艺灵活，使用效果好；
- 5、不管是多大直径的钢衬PTFE储罐均可作衬里，不受任何限制；

粗磨、吸收槽、溶解槽、酸溶液储罐、储存罐、母液、缓冲罐、回收槽、染料、储液罐、助凝槽、贮碱、腐蚀性介质、酸洗槽、废酸槽、贮槽、蒸馏、储酸、耐酸这些设备做内衬四氟加工的加工工艺是什么呢？：

消除整个内衬表面的焊渣检查内衬表面是否平整；

对原材料四氟板进行两次的钠化处理，聚四氟乙烯钠化处理剂就是为了提高聚四氟乙烯粘接性能；

分别在3mm的四氟板上和储罐表面上刷两遍的施敏打硬胶水，让其自然的风干；

等防腐设备的胶水和四氟板上的胶水都干了之后，那么这一步就是将四氟板完全的贴合在防腐设备上，这一步简称：四氟贴板。贴板的时候，首先把四氟板烤热，再用专业的工具，用人工施力，将四氟板平整的推覆在设备表面上。

用专用的工具将两块四氟板的搭接处，进行V字形坡口处理；

分别用5mm和14mm的PFA焊条，各自焊接一次，5mm的焊条先焊接，用刀具铲平后，在焊接14mm的PFA焊条；

再用14mm的PFA焊条，焊接一遍；

整体焊接完毕以后，进行2000V的电火花进行型式检验；

加工的四氟衬里储罐，是采用板衬四氟的加工工艺，将钠化后的四氟板通过胶水，粘结在储罐的内壁上，在粘结之前，储罐一定要进行喷砂处理，这样增加了产品的使用寿命。