

# CPVC 美国普立万(埃万特) Geon CPVC LCP02 汽车内部零件阻燃注塑级 防火V0

产品名称	CPVC 美国普立万(埃万特) Geon CPVC LCP02 汽车内部零件阻燃注塑级 防火V0
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	普立万(埃万):CPVC LCP02:汽车内部零件阻燃注塑级 防火V0
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

CPVC 美国普立万(埃万特) Geon CPVC LCP02 CLIM-A-TECH 专有产品

CPVC (氯化聚氯乙烯) 树脂由聚氯乙烯 (PVC) 树脂氯化改性制得, 是一种\*\*\*工程材料. 该产品为白色或淡黄色无味、无臭的疏松颗粒或粉末. PVC 树脂经过氯化后, 分子键的不规则性增加, 使树脂的溶解性增大, 化学稳定性增加, 从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀. 提高了数值的热变形温度的机械性能, 氯含量由 56.7% 提高到 63-69%, 维卡软化温度由 72-82 , (提高到 90-125 ) , 使用温度可达 110 , 长期使用温度为 95 。\*\*\*、\*\*\*性、尺寸稳定, 易于加工、阻燃性. 挤出板材、棒材: 可用于制造耐化学品、\*\*\*的化工设备, 如反应器、阀门、电解槽等. 管材: CPVC 主要用于生产管材, 输送热水及腐蚀性介质, 在不超过 100 时可以保持足够的强度, 而且在较高的内压下可以长期使用. CPVC 的重量是黄铜的 1/6, 钢的 1/5, 且有低导热性, 因此, 用 CPVC 制造的管道, 重量轻, 隔热性能好, 不需保温. CPVC 管可用作工厂的热污水管, 电镀溶液管道, 热化学试剂输送管, 氯碱厂的湿氯气输送管道。

## 技术参数