

张家口风淋室|张家口风淋室厂家

产品名称	张家口风淋室 张家口风淋室厂家
公司名称	青岛维斯特电子净化设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛胶州市胶东镇工业园
联系电话	0532-85230370 15908988574

产品详情

一、风淋室:功能

风淋室是人/货进入洁净室所必须通道，起到气阀室密闭洁净室的作用。可以减低人/货进出洁净区所带来的污染问题。为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所带来的尘埃粒子及细菌。

二、风淋室特点
1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角，2、风淋室净化级别：静态千级；3内底板为砂光不锈钢板；4、风淋室有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%0.5um，确保净化级别；5、风淋室全自动红外感应吹淋，进口AUTOnise红外感应器，正泰中间继电器，软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在0-99s可调，吹淋时风淋室双门自动锁闭；平常只能打开其中一扇门，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源；6、风淋室配12个多角度可调全不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋；外转子大流量低噪风淋室风机，面风速大于25m/s，确保能让风吹到货物上达到18m/s，符合国家标准；

7、风淋室采用液晶时间显示，风淋时间为0~99S可调，并显示已风淋时间；

8、采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室 & 风淋室通道内产生的异味进行彻底的消除；

9、电源：3N、380V、50Hz、1.1KW；风淋室PLC控制，带人性化语音提示。

10、风淋室出厂时，按照美联邦标准209E逐台检测后出厂，可靠性高。

三、风淋室结构
1. 风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。2.

风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为不锈钢，冷板烤漆。3. 箱体采用优质的不锈钢板制造、冷轧钢板静电喷塑制造，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

4、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。四、[彩钢板风淋室](#)材质 风淋室板材普通型采用“EPS”系列50mm厚夹芯彩钢板和配套铝型材制造，其特点是

造价低并和净化室是同一材质，整体感较好。较高级的采用1.2mm厚冷轧钢板和配套型材制造，风淋室表面采用静电喷塑，其特点是美观，现代；其内壁，门还可以用不锈钢制作，其效果更现豪华。高级的为全不锈钢制造，门为感应自动移门，操作系统采用智能程序PLC控制

系统，为现代先进企业首选产品。五、风淋室技术参数 单人双吹风淋室技术参数：

外行尺寸：1200×1000×2000（宽×深×高）净化区尺寸：800×900×1950（宽×深×高）

过滤器净化效率：0.3um尘埃 99.99%（钠焰法）喷口风速：25m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调 循环风量：800~1000M3/h 电源：380V-50Hz或220V-50Hz 最大功率：0.75KW 重量：

250Kg 有隔板高效过滤器尺寸：610×610×120 初效过滤器尺寸：600×300×210

双人双吹风淋室技术参数：外行尺寸：1400×2000×2000（宽×深×高）

净化区尺寸：800×1900×1950（宽×深×高） 过滤器净化效率：0.3um尘埃 99.99%（钠焰法）
喷口风速：25m/s以上方可达到除尘效果 风淋时间：0~99sec可调 循环风量：1600~2000M³/h 电
源：380V-50Hz或220V-50Hz 最大功率：1.5KW 重量：460Kg 有隔板高效过滤器尺寸：610×610×120
初效过滤器尺寸：600×300×210 六、风淋室可选配件 1、全不锈钢箱体 2、内胆不锈钢 3、紫外线杀菌灯
4、除静电装置 5、自动门 6、双速风机 7、压差表 8、底板不锈钢

公司主页：<http://www.swtjh.com> . <http://www.qdwst.com> . <http://www.wstzjq.com>

<http://www.jlchouyang.com>. <http://www.lnchouyang.com> . <http://www.hbchouyang.com>