

环氧云铁中间漆适用钢结构防腐工程涂料厂家

产品名称	环氧云铁中间漆适用钢结构防腐工程涂料厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:27.5kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧云铁中间漆适用钢结构防腐工程涂料厂家

环氧云铁中间漆是一种双组分环氧漆，主漆由环氧树、云母环氧铁、防锈颜料等组成，固化剂为聚酰固化剂。

产品特性：漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。

用途：可作高性能防锈底漆如环氧铁红底漆、环氧锌底漆、环氧富锌底漆、无机锌底漆的中间层，以保护底漆漆膜，增强整个涂层的保护性能

技术参数

混合比率：质量比：27（主漆）：2.5（固化剂）

重量比：10（基料）：1（固化剂）

固化剂：环氧云铁中间漆固化剂

密度：1.2kg/L

体积固体份：54 ± 1%(理论上)

闪点：33

理论覆盖能力：5m²/kg,在50 μ m 干膜厚度下

单层膜厚：湿膜：93 μ m，干膜：50 μ m

喷孔 无气喷涂:0.43-0.48mm, 空气喷涂:1.2-1.5mm

出口压力 无气喷涂：15 MPa，空气喷涂：3-5 MPa，

施工方法：无气喷涂、常规喷涂、刷涂

稀释剂：环氧云铁中间漆稀释剂

挥发性有机化合物：420g/L(理论上)

干燥时间：指触干：约1小时（23℃）