

## 涂层测厚仪 欢迎来电咨询！

产品名称	涂层测厚仪 欢迎来电咨询！
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	4900.00/普通
规格参数	
公司地址	济宁市任城开发区
联系电话	0537-2884797 13563722521

## 产品详情

供应塑料涂层测厚仪漆膜测厚仪(图)现货 MCW-2000B型（涡流）涂层测厚仪是高新技术的结晶,它采用单片机技术，精度高、数字显示、示值稳定、功耗低、操作简单方便、无校正旋钮、单探头全量程测量、体积小、重量轻；且具有存储、读出、低电压指示、其性能达到当代国际同类仪器的先进水平。

应用范围：MCW-2000B型（涡流）涂层测厚仪，是一种小型仪器,采用涡电流测量原理,可以方便无损地测量有色金属基体上的油漆、塑料、橡胶等涂层，或者是铝基体上的阳极氧化膜厚度等。该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。二、产品性能 1、测量范围：0~1000um 2、测量误差：<3%±1um 3、最小示值：1um 4、显示方式：4位液晶数字显示

5、主要功能：(1).测量：单探头全量程测厚 (2).存储、删除：

可存入测量数据254个，对测量中的单个可疑数据进行删除，也可以删除存储区内的所有数据。(3).读：读出已存入的测量数据 (4).统计：设有三个统计量，平均值最大值最小值 (5).校准：

可进行零点校准、两点校准及系统校准 (6).电量：具有欠压显示功能

(7).蜂鸣提示：操作过程中有蜂鸣提示 (8).打印：可打印测量值，选配微型打印机 (9).关机：

具有自动关机和手动关机两种方法 6、电源：两节1.5v电池 7、功耗：最大功耗100mw 8、外形尺寸：

50mm\*124mm\*24mm 9、重量：150g（含电池） 10、使用环境温度：0 ~ 40 相对湿度：不大于90%

11、基体最小厚度：0.2mm 12、基体最小平面：7mm 13、最小曲率半径：凸:1.5mm 凹:6mm

14、欠电压指示：右上角显示 " "

\*临界厚度小：工件基体厚度大于1mm时,其涂（镀）层厚度的测量不受基体厚度影响。

三、MCW-2000B型（涡流）涂层测厚仪配置单 1、MCW-2000B（涡流）型涂层测厚仪主机 一台

2、七号电池 两节 3、探头 一只 4、标准样片、铝基 一套 5、说明书、保修卡 一份 6、锉刀 一把

7、小铝箱 一个