

河北膨润土包装机供应商秦皇岛普达电子

产品名称	河北膨润土包装机供应商秦皇岛普达电子
公司名称	秦皇岛普达电子有限公司
价格	50000.00/木箱
规格参数	
公司地址	中国河北省秦皇岛开发区珠江道25号
联系电话	86-03358050535 15033352000

产品详情

适用膨润土包装机适用于流动性差的粉状物料的敞口包装。代表物料如面粉、稀土、膨润土、淀粉、化工粉料等

2. 技术参数：
- 称量范围：10-50kg
 - 包装速度：3-16袋/分钟（根据包装物料的特性和包装袋的不同决定）
 - 计量精度：±0.2%
 - 适用电压：AC220V-440V 50/60HZ三相四线（客户需提供当地电压等级及频率）
 - 气源要求：压力为0.4-0.8MPa干燥的压缩空气、总耗气量0.3m³/min
 - 适用环境：海拔 2000米、使用环境湿度 95%（无凝露）、使用温度0 ~ 50、设计存放温度-20 ~ 70
3. 工作原理：DCS-CJL系列包装机，采用变频调速螺旋方式给料，物料从成品仓中均匀的通过螺旋运行将物料供给到定量称重系统。启动包装机后螺旋运行，开始向套在称重系统上的包装袋或称量斗内填充物料，当物料达到预设的定量值时，螺旋停止给料，人工取下称重完成的包装袋，即完成一次单袋包装。
4. 规格型号：
- | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|------------|
| 型号 | DCS-CWJL螺旋无斗型 | 10-50kg | 3-5袋/分钟 | ±0.2% | 3KW | 650kg |
| 建议安装高度 | 2.2 | DCS-CDJL螺旋单斗型 | 10-50kg | 4-6袋/分钟 | ±0.2% | 4KW 950kg |
| 建议安装高度 | 3.3 | DCS-CSJL螺旋双斗型 | 10-50kg | 10-16袋/分钟 | ±0.2% | 7KW 1200kg |
| 建议安装高度 | 3.7 | | | | | |