

Z941H-64C/Z941Y-64C电动闸阀电动法兰闸阀电动不锈钢闸阀

产品名称	Z941H-64C/Z941Y-64C电动闸阀电动法兰闸阀电动不锈钢闸阀
公司名称	上海科熙特自动化科技有限公司
价格	1210.00/台
规格参数	品牌:科熙特 型号:Z941H-64C/Z941Y-64C 厂家:上海科熙特
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层(注册地址)
联系电话	021-87983301 15821613338

产品详情

Z941H-64C/Z941Y-64C电动闸阀电动法兰闸阀电动不锈钢闸阀

适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。

二、结构与特点:

- 1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。

三、产品标准

- 1、设计制造按GB12234-89
- 2、结构长度按GB12221-89
- 3、法兰尺寸按JB/T79-94
- 4、阀门检查和试验按GB13927

电动闸阀-1.6MPa主要连接尺寸

1223456811122334456
5052005002505050500
05000000000

1112235678
3686825500
0005050000

123346681111222
715731712467015
508354482138589
5500019

2337
4262
0000

电动闸阀-2.5MPa主要连接尺寸

电动闸阀-4.0MPa主要连接尺寸

尺 310 750 850 950
寸

<, /
SP
AN
>

电动闸阀-6.4MPa主要连接尺寸

340

电动闸阀-10.0MPa主要连接尺寸