

生物质气发电机组、燃气发电机组、生物质气化炉发电

产品名称	生物质气发电机组、燃气发电机组、生物质气化炉发电
公司名称	泰州市太发新能源科技有限公司
价格	66666.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州泰州市凤凰西路168号科技园12-4
联系电话	86-052386196169 13515155003

产品详情

生物质燃气(biogas)就是利用农作物秸秆、林木废弃物、食用菌渣、牛羊畜粪及一切可燃性物质做为原料转换为可燃性能源。生物质气化合燃料是一种间接液化技术，通过热化学方法将生物质气化产生粗燃气，再经燃气净化、组分调变获得高质量的合成气，进而增压后采用催化合成技术合成液体燃料的一整套集成技术。根据中国质量监督检验站对生物质燃气的检测得知：可燃气体中含氢15.27%、氧3.12%、氮56.22%、甲烷1.57%、一氧化碳9.76%、二氧化碳13.75%、乙烯0.10%、乙烷0.13%、丙烷0.03%、丙烯0.05%，合计100%。20kw生物质气发电机组参数资料 机组型号: TFS30 额定功率: 30KW 额定电压: 400/230V 额定电流: 54A 额定频率: 50HZ 功率因数: 0.8(滞后) 接线方式: 三相四线 稳态电压调整率: $\pm 1\%$ 瞬态电压调整率: $-15\% \sim +20\%$ 电压稳定时间: 5S 电压波动率: $< 1\%$ 稳态频率调整率: $\pm 1\%$ 瞬态频率调整率: $10\% \sim 7\%$ 频率恢复时间: 7S 频率波动率: $< 1\%$ 重量: 700KG 外型尺寸(mm): 1850*730*1300 发动机型号: 4105 额定功率: 30KW 汽缸数: 4 缸径/活塞行程: 105mm/125mm 额定转速: 1500RPM 稳定调速率: $\pm 5\%$ 燃油消耗率<满负荷>: 251gkwh 起动方式: 电起动DC12V 冷却方式: 水冷 发电机型号: STC-30 功率: 30KW 额定电压/频率: 400V/50HZ 额定转速: 1500RPM 产品用途: 产品广泛应用于厂矿、医院、学校、宾馆、建筑、通讯、运输、广告车、船舶、部队等各行业。售后服务: 在正常使用下按原厂保修一年或累计使用1000小时，以先到为准。买方必须严格按柴油机原厂的新操作规程要求，正确操作、保养和使用机油，保证机器不缺水、不缺油、柴油不含水份，机器运行不超负荷；必须使用正牌机油及正厂过滤器，否则不予保修。同时机组易损件，日常使用配件，人为错误操作，外来因素，疏忽保养及一切不按原厂及本公司保养规定所导致的故障均不在此质量保修范围之内。机器应按时保养，费用由买方负责。原厂及本合同对附带损失或间接损失不予负责。