

# 苏州格兰富水泵CR1-23机械密封叶轮

产品名称	苏州格兰富水泵CR1-23机械密封叶轮
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR1-23 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

格兰富水泵，格兰富机械密封 格兰富叶轮 grundfos 丹麦格兰富水泵

CR 1-23 A-FGJ-A-E-HQQE 注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 应要求

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。

水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。

筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。

管道的连接是通过 DIN- ANSI-JIS 联合法兰实现的。水泵上安装了一台 3

相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20 .. 120 ° C

运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2853 转数 / 分钟 实际计算流量:

1.952 m/h 引起的泵扬程: 95.37 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals:

EAC,UKCA,CCCS,SEPRO Approvals for drinking water: WRAS,ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料:

底座: Cast iron Base: EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B 叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 轴承: SIC

安装: \*大环境温度: 60 ° C \*大运行压力: 25 巴 规定温度下的\*大压力: 25 bar / 120 ° C 25 bar / -20 ° C

接口型号: DIN / ANSI / JIS 入口尺寸: DN 25/32 出口尺寸: DN 25/32 Pressure rating for pipe connection: PN 25

Flange rating inlet: 250 lb Flange size for motor: FT100 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 80C IE效率等级:

IE3 额定功率——P2: 1.1 千瓦 泵所需功率 ( P2 ) : 1.1 千瓦 电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 220-240D/380-415Y

V 额定电流: 4.35/2.50 安 启动电流: 450-500 % Cos phi——功率因数: 0.83-0.76 额定速度: 2840-2870

转数 / 分钟 效率: IE3 82.7% 电机满载效率: 82.7 % 3/4负载时的电机效率: 84.6 % 1/2负载时的电机效率: 85.4

% 电机极数: 2 封装等级 ( IEC 34-5 ) : 55 Dust/Jetting 绝缘等级 ( IEC 85 ) : F 电机编号: 85906176 控制器:

Frequency converter: NONE 其他: Terminal box position: 6 oclock Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net

weight: 35.7 千克 Gross weight: 39.8 千克 运输体积: 0.092 m3