

# 高低温试验箱100L交变湿热环境售后培训

产品名称	高低温试验箱100L交变湿热环境售后培训
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	温度范围:-40 ~ +150 湿度范围:20~98% RH可调 箱内容积:80L
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

节流装置 膨胀阀+毛细管 测试环境条件 环境温度为+5~+28 、相对湿度 85%、试验箱内无试样条件下  
外型 尺寸 约宽900mm × 深1000mm × 高1400mm

温度波动度 0.5 （注：如按GB/T5170.2-1996表示，波动度为  $\pm 0.25$  ） 湿热系统供水（仅湿热型）  
温度范围-40 ~ +150 内箱尺寸宽400mm × 深400mm × 高500mm 湿度：干湿球温度计法（仅湿热型）  
样品架：不锈钢样品架1层，挂钩4个，承重(均布):25kg/层（箱内样品累计总承载不超过：100kg）

节流装置 膨胀阀+毛细管 加湿器功率：2.5KW 控制器型号 彩屏触摸屏880

HC平衡调温调湿控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能电气控制(温湿度试验设备)

内壁材料：优质镜面不锈钢板（密封条可耐高低温范围-100度----+300度，寿命10年）引线孔： 50mm  
1个（位于箱体左侧）电源线缆 220V 4KW

### （三）配置清单

恒温恒湿配置表 序号 名称 产地品牌 备注  
1 控制器 TEMI880 3 固态继电器 台湾阳明  
4 中间继电器 日本欧姆龙 5 时间继电器 日本欧姆龙 7 超温保护 日本RKC超温保护  
9 温湿度传感器 台湾PT-100 10 照明灯 德国欧司朗 15 按钮开关 超能  
16 加热器（加温和加湿） 台湾隆星 17 循环风机 台湾雨田 18 风轮 台湾尚昱  
19 水泵（恒温恒湿专用） 邓元水泵 21 纯水装置（恒温恒湿专用） 台湾优尼克  
23 多层真空玻璃视窗 香港庆强 24 高温线 成天泰 25 电线电缆 成天泰  
26 压缩机 法国泰康 27 冷凝器 科威力 28 干燥过滤器 丹麦丹佛斯  
29 膨胀阀 丹麦丹佛斯 29 电磁阀 日本SANHUA CNINA 33 蒸发器 台湾中力  
34 制冷剂 美国杜邦 42 铜材杂件 台湾雄德 （四）售后服务及品质保障

2. 若产品出现质量问题，在接到报修电话（或传真件）实行15分钟内电话回复，若电话里不能解决问题，则在48小时内由我司专业维修人员上门处理 3. 我司长期为用户免费提供产品使用、维护咨询、技术咨询等服务；保修期外，长期提供零配件，收费标准合理（包修期外只按配件成本价收取相应费用）  
4. 我司设有专门培训部，不定期对技术人员、销售人员和客户使用人员进行专业技术培训，使其能够在\*短时间内为用户排除设备故障，保证用户工作的顺利进行 5. 我单位除对本单位产品进行维护保养外，

还有能力对其他厂家提供的环试产品（包含国外同类产品）进行维修、改造、升级和长期维保服务