

无锡50mm超细防火玻璃丝棉板厂家

产品名称	无锡50mm超细防火玻璃丝棉板厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	150.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 厚度:定做 材质:玻璃钎维
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

无锡50mm超细防火玻璃丝棉板厂家

具有保温隔热和防火隔断性能

1、船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合

超细玻璃棉耐高温吗复合岩棉、玻璃棉板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标(A级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s ;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s ;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料

无锡50mm超细防火玻璃丝棉板厂家

超细玻璃棉耐高温吗卷毡离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当玻璃棉板背后有空气层时，与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似。尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬底面上会有较大提高，吸声系数将随空气层的厚度增加而增加，但增加到一定值后效果就不明显了。玻璃棉是由石灰石、石块、石英粉等物质在熔炉中熔化后经高速离心或喷制而成的直径在6微米以下的人造无机纤维，再经成型设备制成各种制品。玻璃棉板：品为玻璃棉毡加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料，表面可粘贴PVC膜面料，也可粘山贴铝箔。

产品具有容重轻 吸音系数大、阻燃 等特点，有*的化学稳定性。岩棉制品 广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输行业，是用来设备等隔热，隔音的理想材料。玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m³的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m × 1.2m、

1.2m × 0.6m、0.6m × 0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m³的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性，降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。在体育馆、车间等大空间内，为了吸声降噪，常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异形体。吸声体内部填充离心玻璃棉，表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声，吸声效率很高