

巴可SP4K-12C激光放映机配件维修调试

产品名称	巴可SP4K-12C激光放映机配件维修调试
公司名称	北京华扬能量科技有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	品牌:BARCO 型号:SP4K-12C 产地:中国
公司地址	北京市海淀区上地五街1号
联系电话	13552765290 13552765290

产品详情

巴可SP4K-12C激光放映机配件维修调试

规格

原声亮度11000 流明 (典型)

自然对比度2300:1 (典型)

数字微镜器件3x 0.98 英寸 DC4K TRP

分辨率原生 4K : 4096 x 2160

色阶度DCI P3 (以 xy 色坐标测量时, 覆盖达 Rec. 2020;的 98.5%)


主镜头With C-lensholder: 1.2 - 1.8; 1.4 - 2.05; 1.6 - 2.5 ; 1.95 - 3.2; 2.4 - 3.9

With B-lensholder: 1.6 – 2.4; 1.9 – 2.6; 2.0 – 2.95; 2.3 – 3.65; 2.8 – 4.7; 3.55 – 6.95

High-brightness and High-contrast B-lenses compatible

亮度长时间稳定性40000 小时 (普通使用条件下)

机架集成冷却设计和获得的密封光学组件



27,95 x 44.55x 21,54
inches with B-lensholder)

尺寸(宽x长x高) 净重105 kg / 231.5 磅
1070 mm / 42.13 x 27.95 x
42,13 x 21,54 inches
200-240
V 16 A
(710 x 1132x 547 mm/

热负荷 (更大功率) 4600 BTU/小时

废气空气流300 CFM

环境温度上限 40 °C/104 °F

环境湿度85% 相对湿度 (上限)

媒体服务器支持 Barco Alchemy ICMP-X

和其他媒体服务器品牌**。

功率消耗1.4 kW (节能模式下为 3 W)

噪音级别50dB(A) @1m 和 25 °C 环境温度

3维系统支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。

安全要求类危险度3级

用户界面触摸显示

和/或基

于 Web

图像边缘的侧透镜颜色 With 2K lens: 2 pixels average*

With 4K lens: 1.5 pixels average*

(* depends on lens, zoom, ...)

注意**投影机配置带 ICP-D ; 联系巴可服务以获取支持的品牌列表