# 格兰富不锈钢潜污泵SEV.80.80.92.A.2.51D

| 产品名称 | 格兰富不锈钢潜污泵SEV.80.80.92.A.2.51D              |
|------|--|
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司                              |
| 价格   | 8900.00/件                                  |
| 规格参数 | 品牌:格兰富<br>型号:SEV.80.80.92.A.2.51D<br>产地:苏州 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号                            |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121                   |

# 产品详情

格兰富水泵 格兰富潜污泵 格兰富电缆线

流量 20-200m/H 扬程40米

操作条件

格兰富SEV和SE1泵适用于连续潜水允许,液位只需要淹没泵壳即可;或者用于干式安装,无需电机冷却装置。

泵送液体\*高温度:40

短时间内,\*多一小时,允许达到60 (\*\*于非防爆型号)

环境温度极限:40

\*大淹没深度:20mm

水泵启动频率不得超过每小时20次启/停。

南京斯瑞莱机电设备有限公司

安装 SEV.80.80.92.A.2.51D

格兰富重载污水泵SEV和SE1系列,既能自耦安装也能\*\*安装于固定管路上,既可以潜水安装也可以干式安装,并无需电机冷却装置,还可以移动式安装,或作为便携泵使用。

## 潜水型自动耦合安装

当安装在自动耦合系统上时,泵会自动和固定在泵坑底部的底座连接。

## 潜水型移动式安装或便携式使用

配有可选的环座,可以放在泵池中做移动式安装,也可以在临时应用中作为便携泵使用。

#### 干式立式安装

由于有效的无液电机冷却系统,SEV和SE1泵可适用于干式立式或卧式安装,来适合具体的应用需要。

## 

由于去除了不必要的附件和弯管,卧式干式安装提升了整个系统的效率。格兰富提供卧式安装需要专门的支架。

# 格兰富超级涡流叶轮泵

### 独特的叶轮设计

格兰富超级涡流叶轮的设计的确是\*\*\*\*的。特殊的叶片保证泵的高效率和\*\*的排气性能,同时防止堵塞或者卡阻。根据泵型不同,超级涡流叶轮允许自由通过尺寸分别为65mm,80mm,100mm的固体。

格兰富带超级涡流叶轮的SEV泵是处理磨损性液体,含气体的污泥,含大量固体或含纤维物的介质的理想选择。