

格兰富不锈钢潜污泵SEV.80.80.92.A.2.51D

产品名称	格兰富不锈钢潜污泵SEV.80.80.92.A.2.51D
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:SEV.80.80.92.A.2.51D 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 格兰富潜污泵 格兰富电缆线

流量 20-200m³/H 扬程40米

操作条件

格兰富SEV和SE1泵适用于连续潜水允许，液位只需要淹没泵壳即可；或者用于干式安装，无需电机冷却装置。

泵送液体*高温度：40

短时间内，*多一小时，允许达到60（**于非防爆型号）

环境温度极限：40

*大淹没深度：20mm

水泵启动频率不得超过每小时20次启/停。

南京斯瑞莱机电设备有限公司

安装 SEV.80.80.92.A.2.51D

格兰富重载污水泵SEV和SE1系列，既能自耦安装也能**安装于固定管路上，既可以潜水安装也可以干式安装，并无需电机冷却装置，还可以移动式安装，或作为便携泵使用。

潜水型自动耦合安装

当安装在自动耦合系统上时，泵会自动和固定在泵坑底部的底座连接。

潜水型移动式安装或便携式使用

配有可选的环座，可以放在泵池中做移动式安装，也可以在临时应用中作为便携泵使用。

干式立式安装

由于有效的无液电机冷却系统，SEV和SE1泵可适用于干式立式或卧式安装，来适合具体的应用需要。

干式卧式安装

由于去除了不必要的附件和弯管，卧式干式安装提升了整个系统的效率。格兰富提供卧式安装需要专门的支架。

格兰富超级涡流叶轮泵

独特的叶轮设计

格兰富超级涡流叶轮的设计的确是****的。特殊的叶片保证泵的高效率和**的排气性能，同时防止堵塞或者卡阻。根据泵型不同，超级涡流叶轮允许自由通过尺寸分别为65mm，80mm，100mm的固体。

格兰富带超级涡流叶轮的SEV泵是处理磨损性液体，含气体的污泥，含大量固体或含纤维物的介质的理想选择。