

四川公路护栏公路缆索护栏高速公路索道防护栏

产品名称	四川公路护栏公路缆索护栏高速公路索道防护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	产品名称:缆索护栏 材质:钢丝绳 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

景区公路缆索护栏，钢丝绳锁护栏，道路护栏索道防撞护栏，四川成都缆索护栏制造厂家。

缆索护栏效果原理

缆索护栏是柔性护栏的首要代表方式，它是一种以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构，它首要依靠缆索的拉应力来反抗车辆的磕碰，吸收磕碰能量。缆索护栏属柔性结构，车辆磕碰时缆索在弹性范围内作业，能够重复运用，简单修正。立柱距离比较灵敏，受不均匀沉陷的影响较小。风景区公路选用缆索护栏较为漂亮。积雪区域，缆索护栏对扫雪的妨碍稍少。但缆索护栏施工杂乱，端部立柱损坏修补困难，不适合在小半径曲线路段运用；一起它的视界诱导性较差，架起长度短时不经济

公路缆索护栏-路侧缆索护栏-五索缆索防护栏

基本构成

镀锌 16mm(或18mm) 间距122.5mm 5根并排设置

立柱 114*4 (± 0.3) (或140*4.5) 热镀锌管 36m设置

端柱 165*8 (或194*8) 无缝钢管 (热镀锌)

斜撑 133*6 (或152*6) 无缝钢管 (热镀锌)

产品功能

用于高速公路、山地和旅游景区道路安全防护。

一、安全性能好

缆索护栏具有较好的柔韧性，能有效地吸收失控车辆的能量，不易反弹发生二次事故，因此，车损及伤亡率均低于混凝土护栏和波形梁护栏。同时，缆索护栏的碰撞突破率也低于波形护栏。

二、施工方便

缆索护栏的立柱间距较灵活，在布置时跨越障碍、调整桩位较容易，这给施工安装带来极大的方便，挂缆后的线形调整也较容易。

三、维护、修复容易

缆索护栏完全依靠缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，依靠立柱、托架的解体变形、移位及缆索的磨擦来吸收失控车辆的能量。由于缆索在弹性范围内工作，因此事故发生后一般仅需要更换立柱及托架，几乎不需更换缆索即可很快恢复交通。缆索护栏整体性强，具有较好的防盗性能，这使得日常维护工作很简单。

缆绳护栏结构：缆绳护栏由钢丝绳、Q235立柱、托具、锚具、卡扣组成。

缆绳护栏类型：浸塑A型（加强型）热镀锌A型（加强型）浸塑B型（普通型）热镀锌B型（普通型）

缆绳护栏特点：缆绳股中各层钢丝为点状接触，各层钢丝等直径，不等捻距，能承受较重的载荷，高速下工作运转平稳，抗拉强度较高，承载安全系数大，安全性好；有一定的可挠性；钢丝经过镀锌浸塑，具有较好的防腐性能。