

GFN2-701|【官网】沙伯基础授权Sabic

产品名称	GFN2-701 【官网】沙伯基础授权Sabic
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品名:PPO GFN2-701 品牌:Noryl新料 用途级别:家电, 电动工具, 汽车内部
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

PPO(聚苯醚) GFN2-701/沙伯基本 (原GE)

特点：提高，玻璃纤维提高

主要用途：家用电器，气动工具，汽车内部零件

生产加工方式：注塑加工

PPO塑胶 (MPPO)

(聚苯醚)

PPO塑料 - 英文名字: poly(phenylene oxide)

PPO塑胶 - 比例: 1.07克/立方

PPO塑胶 - 成形缩水率: 0.3-0.8%

PPO塑胶 - 成形环境温度 : 260-290

PPO塑胶 - 干燥标准 : 130 4钟头

PPO塑胶 - 原材料特性

1、为灰白色颗粒物。综合性能优良，可在120度蒸气中应用，电绝缘性能好，吸湿小，但有内应力裂开趋向。改性材料聚苯醚可排除内应力裂开。

- 2、有突出的电绝缘性能和防水性出色，规格稳定好。其介电气性能居塑胶的位。
- 3、MPPO为PPO与HIPS共混制取的改性工程塑料，现阶段市面的原料均为此类原材料。
- 4、有较高的耐温性，热膨胀系数211度，熔点268度，加温至330度有溶解趋向，PPO的占比越高其耐温性越好，热变形温度可达190度。
- 5、阻燃等级优良，具备自息性，与HIPS混和后具备中等水平易燃性。轻质，无毒性可用作食物和药品领域。耐旋光性差，长期在太阳底下应用会掉色。
- 6、可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻纤等开展共混改性材料解决。