

ABS LG惠州 HP171 C9012 高光泽

产品名称	ABS LG惠州 HP171 C9012 高光泽
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	15.00/件
规格参数	ABS:ABS HP171:HP171 韩国LG:韩国LG
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

ABS LG惠州 HP171 C9012 高光泽

用途: 电子电器,交通器材

特性备注:高流动、高冲击的*结合

重要参数: 熔体流动速率:40 g/10min 缺口冲击强度:25 拉伸强度:43.12 MPa 断裂伸长率:10 % 弯曲强度:68.6 MPa 弯曲模量:2352 MPa 硬度:105 热变形温度:85

生产厂商:乐金化学(惠州)化工有限公司 [查看报价]

ABS树脂物主链的接枝共聚物;或以橡胶弹性体和坚硬的AS树脂混合物。这样,不同的结构就显示不同的性能,弹性体显示出橡胶的韧性,坚硬的AS树脂显示出刚性,可得到高冲击型,中冲击型,通用冲击型和特殊冲击型等几个品种。具体讲,随橡胶成分B的含量(一般为5%~30%)增加,树脂的弹性和抗冲击性就会增加;但抗拉强度,流动性,耐候性等则下降。树脂组分AS的含量(一般为70%~95%)含量增大,则可提高表面光泽,机械强度、耐候性、耐热性、耐腐蚀性、电性能,加工性能等。而冲击强度等则要下降。树脂组分中A与B的比例分别为30%~35%/80%~65%.

ABS LG惠州 FR-310A

ABS LG惠州 FR-310B

ABS LG惠州 FR-310C

ABS LG惠州 HP-100

ABS LG惠州 HP-171

ABS LG惠州 HP-171 BK

ABS LG惠州 HP-181

ABS LG惠州 RS-600