

钢铝复合散热器厂家

产品名称	钢铝复合散热器厂家
公司名称	上海晟森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川沙路955号10幢304室
联系电话	021-60643331 18616017399

产品详情

钢铝复合散热器选用优质铜管与铝型材采用精密胀压工艺做成散热元件的新型、高效产品。是国家推广的新产品。

钢铝复合散热器系列产品，散热器翼为专用铝型材，分水道和散热器均采用优质精锻冷轧低碳钢管。

且金属密度高，耐冲刷，实现主动防腐一级防腐，散热性能高。此产品款式新颖，品质高、造型高贵大方，名副其实的高档产品，中档价位，适用于各类建筑、办公场所等。散热器厂家www.shsshb.com

板式散热器 www.ssnqp.com 铜铝复合散热器 www.ssnqp.com

采用先进的全自动螺旋胀管技术，胀管均匀，使低碳钢管和铝合金柱翼紧密地结合在一起，确保了散热器长期使用条件下的导热性能和紧密性。

全自动数控氩弧焊接技术，焊接强度高，焊接质量卓越稳定

内防腐采用环保水性涂料，真空高压灌装，涂层致密，附着力超强，

型号	外形尺寸 高×宽×厚	进出水口中心距(mm)	散热量(w/柱)	工作压力(mpa)
glf/1-300-1.0	340×75×75	300	85	1.0
glf/1-400-1.0	440×75×75	400	98	1.0

glf/1-500-1.0	540 × 75 × 75	500	119	1.0
glf/1-600-1.0	640 × 75 × 75	600	136	1.0
glf/1-800-1.0	840 × 75 × 75	800	178	1.0
glf/1-900-1.0	940 × 75 × 75	900	201	1.0
glf/1-1200-1.0	1240 × 75 × 75	1200	256	1.0
glf/1-1600-1.0	1640 × 75 × 75	1600	326	1.0
glf/1-1800-1.0	1840 × 75 × 75	1800	372	1.0
型号	外形尺寸 高 × 宽 × 厚	进出水口中心距(mm)	散热量(w/柱)	工作压力(mpa)
glf/2-300-1.0	340 × 50 × 70	300	72	1.0
glf/2-500-1.0	540 × 50 × 70	500	93	1.0
glf/2-600-1.0	640 × 50 × 70	600	111	1.0
glf/2-1200-1.0	1240 × 50 × 70	1200	211	1.0
glf/2-1500-1.0	1540 × 50 × 70	1500	258	1.0
glf/2-1600-1.0	1640 × 50 × 70	1600	275	1.0
glf/2-1800-1.0	1840 × 50 × 70	1800	310	1.0

板式散热器 <http://gzsrq.com> 钢制扁管散热器 <http://gzsrq.com>

器品牌 www.shsshb.com 散热器厂家 www.shsshb.com