

# PE绝缘 J-2Y(St)Y 数据传输和连接电缆

产品名称	PE绝缘 J-2Y(St)Y 数据传输和连接电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.15/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PE 电压:300V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

技术数据:

PE 的特殊芯绝缘符合 DIN VDE 0815 和 0816 标准

导体回路电阻ZUI大 130 欧姆/公里

温度范围弯曲 -5 ° C 至 +70 ° C 固定安装 -40 ° C 至 +70 ° C

工作峰值电压 300 V ( 不适用于大电流安装目的 )

测试电压: 800 V

绝缘电阻;ZUI小 5 GOhm x km

互电容 48 pF/m

ZUI小弯曲半径:固定 10x 电缆

电缆结构:

裸铜导体, 单线聚乙烯芯绝缘颜色编码符合 DIN VDE 0815导体扭曲成四边形5个四边形扭曲成单元塑料涂层铝箔静态筛网, 排水线直径0.6 mm

聚氯乙烯外护套, 阻燃, 化合物类型 YM1, 符合DIN VDE 0207-5

护套颜色: 灰色 ( RAL 7032 )

带仪表标记

性能:

制造过程中使用的材料不含镉，不含硅，不含对漆润湿性能有害的物质

测试:

PVC 外护套自熄和阻燃，符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

应用:

用作数据传输和连接电缆，适用于固定在石膏内和石膏下，用于数据传输应用，用于外围仪器数据处理计算机。适用于传输高达 16 Mbit/s 的模拟和数字信号。高串扰衰减值。适合用作外围设备、数据处理系统、显示器、打印机和收银机系统的连接电缆。静态筛网 (St) 确保测量和控制系统的数据和信号传输无干扰。这些电缆不允许用于高电流和电源安装。CE = 产品符合低电压指令 2014/35/EU。