

重庆市渝北区EPE优质珍珠棉 款式齐全

产品名称	重庆市渝北区EPE优质珍珠棉 款式齐全
公司名称	重庆新瑞翔包装材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:按需定制 产地:重庆 价格:电议/面议
公司地址	重庆市璧山区璧泉街道铁山路4号
联系电话	023-41473702 13308326355

产品详情

重庆市渝北区EPE优质珍珠棉 款式齐全；珍珠棉的厚度就是我们常说的规格固定的片材，但是由于它的应用领域不同，所以它的厚度是不一样的，我们在设计的时候要找到合适自己的厚度，下面就教给大家产品设计中选厚度的方法，珍珠棉的优化设计上，由于无法进行模塑，而且厚度是规格固定的片材，在结构的优化设计上会变得较为的复杂。EPE是由固定厚度的片材粘贴而成的。

因此其面向的缓。性能与其横向的缓冲性能是有一定差异的，因此在用EPE设计缓冲衬垫前，须先用材料试验机测定其性能后，方可进行量化的设计及相应的优化设计。目前实用而比较实际的缓冲垫厚度设计方法，主要是根据厂家提供的所选的动态缓冲性能曲线，经过优化设计后，绘制缓冲垫结构图，打样，按有关标准或企业包装规范进行跌落等试验。

特别是要检验缓。系统的冲击脉冲的加速度、速度变化、脉冲宽度，冲击响应谱的峰值及其对应频率等关键性参数等。假如由上述设计过程得出的缓冲垫厚度 $t=3.8\text{cm}$ ，则在设计中可将该厚度设定为 4cm ，而不是 3.8cm 。珍珠棉是非交联闭孔结构，的优化设计上，厚度是非常重要的，因此它具有隔水防潮、防震、隔音、保温等多种特点。也随着社会的发展，成为了传统包装材料的理想代替品。