

南京市户外广告牌检测鉴定中心/ 鉴定报告

产品名称	南京市户外广告牌检测鉴定中心/ 鉴定报告
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	2.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:3-5个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

户外广告牌检测鉴定相关规范，一般分为两个阶段：

1、现场检测：

(1) 户外广告牌外观检查：

包括户外广告牌表面颜色、光泽度、平整度、反光强度等。通过以上检查可判断该户外广告的材质及工艺水平；

同时也可对广告牌的安装位置进行初步判定。例如：如果户外广告牌表面有划痕，则说明其安装不当或使用时间过长；若出现锈蚀斑迹则表明其材质不佳或腐蚀严重等；另外，在检查时应注意观察油漆的色泽是否均匀一致，有无起泡脱落现象等。

(2) 户外广告的牢固性：

根据国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2003）规定：钢结构工程应具有足够的承载力和稳定性，结构构件不得产生变形、位移和裂缝等现象。对于大型户外广告来说（如高立柱），还应检验其整体稳定性和安全性。

(3) 户外广告的防腐处理：

根据国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2003）规定：钢结构和网架结构的防腐涂层应符合下列要求：

1除镀锌外其他金属表面的防腐层厚度不应小于25 μm；

- 2当采用热浸镀锌或其他富锌漆作防护层时，涂层厚度不宜小于70 μm；
- 3涂层的附着力不应低于100N；
- 4涂层的耐盐雾性能应为1000h；
- 5涂层应无龟裂剥落；
- 6涂料与基层结合牢固不空鼓开裂；
- 7涂料无溶剂挥发物含量超标现象，
- 8涂层无流坠分层现象，
- 9涂膜厚度均匀一致，
- 10涂装后的钢材无明显变色发花现象，
- 11涂膜固化干燥后不起泡不脱落，
- 12涂装后的钢构件表面光滑平整，
- 13喷涂底漆前应对基材进行打磨除尘处理，
- 14喷漆后应立即用砂布清除浮尘并及时用水冲洗干净

1、广告牌的结构检测鉴定内容如下：

- (1) 钢架结构布置检查与轴线尺寸检测；
- (2) 钢架结构构件截面尺寸检测；
- (3) 钢架结构外观质量检查；
- (4) 广告牌结构安全性评估。

2、对该广告牌的检测主要依据以下标准进行：

- (1) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)；
- (2) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)；
- (3) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)；
- (4) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)；
- (5) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；
- (6) 《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003)；

(7) 《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292 - 1999) ;

广告牌检测标准 :

CECS148-2003 《户外广告设施钢结构技术规程》

GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50018-2002 《冷弯薄壁型钢结构技术规程》

GB50661-2011 《钢结构焊接规范》

DB37/T487-2004 《户外广告设施检验规范》

JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》

JGJ82-91 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》

DG/T J08-804-2005 《既有建筑物结构检测与评定标准》

我司是一家具有国内的技术水平，具有丰富的鉴定诊断工程实践经验，深厚的鉴定诊断理论及技术积累的房屋质量安全鉴定机构，本公司是具有建设厅认可建设工程质量鉴定资质的高智能技术性机构。结构合理，管理手段先进，检测仪器齐全，拥有多位业界**及一支长期从事鉴定工作的技术队伍，以保证高效地实现科学、严谨、保质、服务的质量目标。公司价格优惠，电话微信同号，联系人吴经理