甘南30*2*0.8铠装地埋电缆标准是什么2023已更新（今日/推荐）

产品名称	甘南30*2*0.8铠装地埋电缆标准是什么2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	天津电缆总厂:
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

?????????????1971???
??
300?????????30???????25000????????1500??????????????????120??????
???1.5???

????????? 1???????????????????????????HYA,HYV,HYAT,HYA53?HYA23?HYA22?HYAT53?HYAT23?HYAT22??HYAC?????????????? 2????????????????MHYV,MHY,MHYVP,MHY32?MHYA32?MHYBV,MHYSV? 3?????????????SYV,SYVPVP,ZR-SYV ????????MSYV50-5???MSYV75-5??4???????MKVV,MKVVR,MKVVP,MKVVRPMKVV22?MKVV32 5?????PTY03?PTY2TYAH23?PTYLH23?PTYY?PTYA23?????????PTYL23??????? 6??????DJYVP,DJYPVDJYPVP,DJYVRP,DJYPVR,DJYPVRP,DJYVP22?DJYPVP22?DJYVP32?DJYPVP32

天成线缆就借花献佛跟大家分享一下～电缆虽然是绝缘体，但是注意事项也有很多，我们就从两个方面来看：一个是安装时的自身条件，一个是安装时的外界条件。电缆安装敷设应注意哪些事项安装自身条件电缆直埋安装时，1-35kV电缆直埋高度应不小于0.7m。电缆与其余管道行或交叉安装时均始终保持0.5m的间距。矿用电缆与热力管道行安装时应保证2m的间距，交叉时应保证0.5m。10kV及以下电缆行安装时相互之间间距不小于0.1m，10-35kV不小于0.25m，交叉时间距不小于0.5m。电缆的弯曲半径,多芯电缆无法低于15D,单芯电缆无法低于20D(D为电缆外径)。例如：6kv及以上电缆接头。A.安装电缆终端头。