大连环保吸气臂

产品名称	大连环保吸气臂
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	780.00/套
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

活动吸气臂，伸缩性吸气臂，万向吸气臂、壁挂式吸气臂、柔性吸气臂 6米吸气臂

活动吸气臂，伸缩性吸气臂，万向吸气臂、壁挂式吸气臂、柔性吸气臂 6米吸气臂

万向吸气臂-柔性吸气臂同属一种产品，主要提供于大型机械厂房、焊接培训师、船厂、化工厂等产尘、产废气的的各种场所。

每一天，我们都致力于改善您的工作环境状况。 宜兰环保生产的管道式柔性吸气臂具有良好的拉伸悬停特性不但能与各类型焊接、烟雾、烟尘、除尘净化器配套使用，而且也可直接安装在墙壁上配合管路用于烟尘气体的排放。

柔性臂的外臂管为进口优质PVC与玻纤复合螺纹钢丝管，具有耐高温-70——+250摄氏度(瞬间温度+300)、耐腐蚀、臂薄质轻、弹性适中等特点；

管内全钢支承架为一组自平衡式连杆机构，具备全方位悬停的特点，拉动罩口上的手柄，便可轻易的将吸气罩口拉伸到其臂长所能达到的任意位置(臂长可根据用户需求制造不同的长度)，并悬停在理想位置

状态进行烟尘的吸收，不需任何辅助支承设施。

吸气罩口可以随吸气臂360度旋转，使用更加的方便灵活。无论操作者位于吸气臂的任何方位，都能将吸气罩放置到最佳的吸收位置。

与固定式管路系统比较，柔性吸气臂具有无可比拟的性能优势，能适应各类无法安装吸气管路的复杂工况。 宜兰(ELAN)吸气臂规格：

1.吸气臂的标准长度为2米或3米，可根据客户特殊要求制作1.5米，4米，5米，6米，7米。

2.吸气管路标准口径为： 150mm 160mm ，可定做100mm，175mm，200mm

3.轻巧便捷，旋转灵活。全方位、多角度准确定位，可自由悬停进行工作。 4.方便拆卸清洗。

5.壁管选用耐酸碱腐蚀，耐高温负压特制进口软管，管壁光滑，风速高，使用寿命长。

6.吸口处配有风量调节阀，可根据实际需求自由调节风量。

宜兰环保，专业生产柔性吸气臂，信誉保障。

您购买了宜兰环保的产品的同时，您也购买了宜兰环保的技术服务。宜兰环保是您免费的"技术咨询顾问"。您遇到的技术问题都可以向我们提出，我们将尽可能的共同探讨并解决这些问题。