

液化气泄漏报警器-嘉春报警器

产品名称	液化气泄漏报警器-嘉春报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司销售
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路
联系电话	0539-2022113 15564934041

产品详情

【临沂嘉春机电Tel：15564934041，0539-2022113贾女士】气体泄漏报警器是根据国家安全生产监督管理局对依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规，对危化品生产企业中涉及生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置和储运设施的，为保证生产安全而要求安装的一种可燃或有毒气体监测报警装置。气体泄漏报警器可以长期检测气体的浓度，可以实现远程通讯功能，确保在第一现场，第一时间发出报警信号，及时消除隐患。气体泄漏报警器还可以接入其它二次仪表或DCS系统。气体泄漏报警器是我公司运用先进的科学技术根据市场和客户的需求，经过多次试验和校验以及多道加工程序而研发出来的新一代高科技安全实用的产品。该气体泄漏报警器是由ZBK-1000型气体报警控制器和4888型气体探测器组成，控制器和探测器是通过三芯电缆线连接，4—20MA信号输出

【产品特点】1.进口高性能电化学氨气传感器，具有良好的抗干扰性能，使用寿命长达3年2.采用先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好3.检测现场具有现场声光报警功能，气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障4.独立气室，更换传感器无须现场标定，传感器关键参数自动识别5.全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性6.广泛用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等行业领域

【技术参数】1..工作电压：AC220V+10%2.工作温度：-20oC~60oC3.工作湿度：<95%RH4.LCD液晶屏幕显示：ppm/ %LEL5.报警系统：声光报警6.报警音量：>75db7.传输距离：<1200m8.外形尺寸：250mm(L) * 240mm(W) * 90mm(H)9.重量：<3.5KG10.检测原理：半导体式/电化学式/催化燃烧式进口传感器11.检测气体：可燃气体、有毒气体12.采样方式：自然扩散13.测量精度：+5%F.S14.响应时间：小于30s15.连接电缆：RVV3 * 1.5mm216.传输距离：1200m17.防爆等级：Exd CT6