

呼和浩特风淋室|呼和浩特风淋室厂家

产品名称	呼和浩特风淋室 呼和浩特风淋室厂家
公司名称	青岛维斯特电子净化设备有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	
公司地址	青岛胶州市胶东镇工业园
联系电话	0532-85230370 15908988574

产品详情

风淋室介绍 吹淋对象不同一般分为2种：对货物进行吹淋的设备一般称为-- -货淋室；对人进行吹淋的设备一般称为-----风淋室；我司的产品品质卓越，深受广大客户的青睐，已成功为国内外医药，实验室，电子工业，食品加工厂等提供净化设备。随着QS和GMP准入标准的实施，风淋设备等净化设备的用量不断增大，生产厂家也雨后春笋般出现，价格和品质层次不一，用户由于对这个新产品的了解有限，往往只把价格作为自己唯一的标准，部分厂家也瞄准这个漏洞，对利益的驱动，并不按洁净行业标准生产，采用简单的板材拼凑箱体、廉价的配件组装销售，使风淋室性能大打折扣。产品质量是我司一直以来追求目标，严格按照洁净行业标准是我司生产方向，我司人才辈出，技术力量雄厚，拥有国内先进的数控加工设备，我司风淋室全部采用国内最先进的数控冲床设备，与传统的手工冲床相比，数控冲床能更加准确定位精度0.01mm，尽可能减少风淋室箱体之间的缝隙，更有效地控制高效质量，尽现风淋室的作用。风淋室由风机送风，经初效过滤器进入静压箱，再经有隔板高效过滤器过滤后，干净气流从风淋室的喷嘴（喷嘴角度可调节）喷出，可有效地去除人特或携带物品表面附着的灰尘，吹下的尘埃再回流进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。 **单人双吹风淋室**技术参数：吹淋时间 0-99s随意可调，出厂设置为20S。喷嘴口标准直径 25mm 出风口处风速 25~30m/s 风淋室使用人数 1-2人 2-4人 过滤器过滤效率 99.99%0.3 μm 内形尺寸W×D×H（mm） 1500×1000×2180 1300×2000×2180 外形尺寸W×D×H 800×930×1910 800×1930×1910 风淋室特点：
1、初效、高效两级过滤系统，大大延长高效过滤器使用周期，大大节省企业成本；
2、人性化的泄压窗设计，让使用者开启门更省力；
3、智能线路板控制，带人性化语音提示，电源：3N、380V、50HZ；
4、配多个多角度可调全不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋；
5、货淋室采用无底板设计，方便运输小车的出入。
6、喷嘴口风速：25m/s-30m/s，达到洁净行业标准。
7、有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%0.5um，确保净化级别；
8、我司风淋室系统装有先进的电子阻停检测系统，如开关门中途遇有人阻挡，会立即被检测到，并作定及保护性停留，人员和风淋设备均十分安全。
10、全自动红外感应吹淋，进口红外感应器，正泰中间继电器，软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在0-99s可调；平常只能打开其中一扇门，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能

公司主页：<http://www.swtjh.com> . <http://www.qdwst.com> . <http://www.wstzjq.com>

<http://www.jlchouyang.com>. <http://www.lnchouyang.com> . <http://www.hbchouyang.com>