

新疆乌鲁木齐西门子电机（授权）总代理商

产品名称	新疆乌鲁木齐西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

新疆乌鲁木齐西门子电机（授权）总代理商 防护等级 防护等级 I（符合 IEC 61140），即电源模块需要保护导体连接！防止外部物质和水进入 IP20（符合 IEC 60529），即防止与标准探针接触 J 型 模拟量模块 5.25 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x 16 位(6ES7431-7KF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 350 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 参数值范围 默认设置 2 参数类型 适用范围 参考温度 -27**** 到 327.67 oC - 327.68 到 327.67 oC 100 oC 动态模块 温度单位 4 摄氏度; 华氏度 摄氏度 静态 模块 噪声 400 Hz; 60 Hz; 50 Hz; 10 Hz 60 Hz 滤波 无、弱、中、强 无 参比端(参考冷端) 无 内部 动态参考温度值 内部 静态 模块 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线 测试机械环境条件下表提供了有关机械环境条件测试的类型及范围的重要信息 CPU 在 STOP > RUN 模式转换过程中，会将参数传送给相应数字量模块 FB 具有“存储器”，从而可以从用户程序的任何部分访问其参数(例如，输出) 在执行任何更改前，需先关闭要对其执行操作的 CR 和 ER 的电源模块 换言之，在冗余操作中，所有模块只能使用总共 10 A 的电源 模块状态的规范：电压输出的运行限制：±0.5% 因而，必须允许模块在整个额定范围内输出误差为 ±0.05 V (10 V 的 ±0.5%) 需要使用钥匙或工具才能进入机壳或机柜中，而且只有经培训或批准的人员才能打开机壳 或机柜 接通电源后，在 CPU 完成参数传输之前，对消息进行排队；根据需要，对模块进行组态

[黔西西门子电机（授权）总代理商](#)