

LA53防爆控制按钮 防爆按钮

产品名称	LA53防爆控制按钮 防爆按钮
公司名称	乐清振磊防爆电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:振磊防爆 型号:电议 产地:乐清
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后街村龙坦路71号一楼（注册地址）
联系电话	15057512139

产品详情

LA53防爆控制按钮发生产的一系列结构简单、应用广泛的防爆主令电器，是用来短间接通或，主要用在有易燃易爆的危险电气环境。

中文名LA53防爆控制按钮厂

用防爆主令电器工作环境有易燃易爆的危险电气防爆主令电器断开小电流电路的手动主令电器

可以根据用户的要求来定制内部的按钮和电流表。

- 1、 铝合金外壳压铸成型，表面喷塑外形美观；
- 2、 内装隔爆型按钮和增安型电流表；
- 3、 带电流表的按钮可监视设备运行状态；
- 4、 钢管或电缆布线。

产品概述

外壳采用优质铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

整体为复合型结构，外壳采用增安型结构，具有较强的防水、防尘能力，内装的按钮、指示灯、电流表均为防爆元件；

钢管或电缆布线均可；

执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB 3836.3-2000。

适用于1区、2区危险场所；

适用于 A、 B、 C类T6及以下组别性气体环境；

广泛应用于石油、化工、海上平台、工、码头等危险场所，在交流50Hz、电压至380V的线路中作电磁起动器、接触器、继电器及其它电器设备作远程控制之用。

产品技术参数

额定电压(V)：380/220

额定电流(A)：10

防爆标志：Exed BT6*Exed CT6

防护等级：IP54*IP55

进线口螺纹(G)：3/4

电缆外径(, mm) 10 ~ 14

产品特点：1本产品均严格按照《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关的标准要求，可在易燃易爆危险场所工作。

2外壳采用铝合金铸造成型，经抛丸处理后高压静电喷塑

3产品整体为复合结构，外壳采用增安型结构，内装按钮、指示灯、电流表等防爆元件

4采用曲路密封设计结构，具有较强的防水、防尘能力 5钢管或电缆布线

技术参数：1执行标准 GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079 2防爆标志 Exde II BT6 3额定电压

AC220/380V 4额定电流 10A 5使用类别 AC-14 6防护等级 IP65 7防腐等级 WF1 8引入口规格 G3/4

9适用电缆外径 9~14mm四、注：1、常规生产方案为：LA53-1、LA53-2、LA53-3、LA53-2A、LA53-2D

（其中带灯或带表的产品，电表数量和灯的数量均为1个）2、三个按钮的产品，按钮颜色为红、绿、黄

3、内装防爆按钮为IIB级产品