

荆门西门子电机（授权）总代理商

产品名称	荆门西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

荆门西门子电机（授权）总代理商 确保只将电源模块插入到允许的插槽中 数据记录 1 的结构
下图显示了数字量输出模块参数的数据记录 1 的结构(字节 0、 1 和 2) 电源模块 3.2 冗余电源模块 S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 43
各电源模块监控各自的功能并在失效时发送一条消息 缺少 L+ 0 mA/0 V POWER OFF - 存在 L+ 0 mA/0 V -
缺少 L+ 0 mA/0 V - *只在使用 2 线制传感器时需要 L+ 电源电压出现故障时的行为
如果为具有诊断功能的模拟量模块组态了 2 线制传感器, 则当该模块的负载电源电压 L+ 出
现故障时, 会通过模块上的 EXTF LED 指出 可以始终使用此中断加载实际、已转换的模拟值
精度取决于模块, 对于模拟量输入模块, 精度取决于积分时间 表格 5-40
模拟量输出模块的行为随数值范围内模拟值的位置而变化 输出值范围 输出值 LED (EXTF) 诊断 中断
额定范围 CPU 值 --- 过冲/下冲范围 CPU 值 --- 上溢 0 信号 --- 下溢 0 信号 --- 模拟量模块 5.6
模拟量模块的特性 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 221 5.6.4
操作限制和基本误差限制的影响 操作限制
操作限制是指在模块整个的许可温度范围内模拟量模块的测量误差或输出误差(基于模块的 额定范围)
UR2-H 机架的规范 机架 UR2-H 6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H 6ES7 400-2JA10-0AA0 单倍宽插槽数 2 x 9 2 x 9
尺寸 W x H x D (mm) 482.5 x 290 x 27.5 482.5 x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 铝 机架 2.3 UR2-H
机架(6ES7400-2JA00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 34 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 机架
UR2-H 6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H 6ES7 400-2JA10-0AA0 重量(kg) 4,1 3,0 总线 分段式 I/O 总线,
分段式通讯总线 机架 2.3 UR2-H 机架(6ES7400-2JA00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe
11/2016, A5E00432660-08 35 2.4 机架 CR2 (6ES7401-2TA01-0AA0) 引言 CR2 机架用于分段式机架设计 3.
将电源模块安装在插槽 1 中 模块与传感器之间的电路断开 连接电缆 通道未连接(断开)
禁用通道(“ 测量类型 ” 参数) 用导线连接通道 参考通道错误 例如, 由于断线而导致连接到通道 0
的参比端出现故障

[四川资阳西门子电机（授权）总代理商](#)