

化工厂防火隔墙板，防火墙用硅酸盐防火板，耐火4小时的防火墙板，耐火3小时的防火墙板厂家

产品名称	化工厂防火隔墙板，防火墙用硅酸盐防火板，耐火4小时的防火墙板，耐火3小时的防火墙板厂家
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	15.00/平方米
规格参数	星盛火克:纤维，硅酸盐水泥 纤维硅酸盐板:火山灰，云母 北京:粉煤灰，石英粉
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材有限责任公司主要生产纤维增强硅酸盐防火板，燃烧性能达到GB8624 A1级，通过《绿色建材产品》《ISO9001质量体系认证》《ISO14001环境健康管理体系认证》《OHSAS 18001职业健康与安全管理体系认证》通过《消防》《GB 222-95》《GB T5464-2010》《建筑内部装修设计防火规范》和《建筑材料不燃性试验方法》消防认证，公司具有型式耐火1-4小时检测报告，纤维增强硅酸盐板防火、防潮、装饰板材。应用于建筑防火外墙、耐火极限1-2-3-4小时内外防火隔墙、防火吊顶、防火耐火风管、排烟风管、混凝土构件防火保护、风管防火包敷、电缆防火管道、电缆防火竖井、防火墙、防火检修口、防火排烟管道、电缆防火包敷、防火吊顶、挡烟垂壁、玻璃幕墙防火裙墙、钢结构防火包敷等。本着多年的研发经验、进口生产设备、先进的生产工艺、几十年的应用历史和对客户负责的态度。2012年沈阳博物馆工程项目耐火风管赢得业内外广大客户的好评。在建材领域，北京盛世龙祥建材有限公司经过多年的生产经验增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种防火板材。防火120-180分钟----240分钟等检测合格产品。产品规格:
2440×1220×8-9-12-25mm 密度 (g/cm³) 0.95~1.20 含水率 (%) 10 导热系数 W/m.k 0.0846
干缩率 (%) 0.017 横向抗折强度) 10.4 纵向抗折强度 MPa 8.7 螺钉拔出力 N/mm 70
抗冻性 -24 下冻 1.5h，融 0.5h，25 次冻融循环无龟裂，无起层燃烧性能符合 GB8624-1997
不燃性能，指标 A 1级 以上数据为检测值，供参考。所有数据以检测报告为准。

