

随州西门子PLC模块代理商

产品名称	随州西门子PLC模块代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

逆变装置

- 1) 典型 6 *标准感应电机的额定功率，基于 IL 或 IH，电源 500 V 或 690 V 3 AC 50 Hz.
- 2) 典型 6 *标准感应电机的额定功率，基于 IL 或 IH，电源 575 V 3 AC 60 Hz.
- 3) 基本负载电流IL 基于 110% 的负荷循环 (60 s) 或 150% 的负荷循环 (10 s)，负荷周期为 300 s。
- 4) 基本负载电流IH 基于 150% 的负荷循环 (60 s) 或 160% 的负荷循环 (10 s)，负荷周期为 300 s。
- 5) 关于脉冲频率和大输出电流/ 输出频率之间的相互关系, 请参见《SINAMICS 低压工程手册》。
- 6) 标定的功耗是在 * 负载时的大值。正常情况下，损耗相应会低些。
- 7) 连接电缆包括在制动单元的供货范围内。
- 8) 所有电机电缆与直流环节之和长电缆的特殊配置请咨询西门子公司。有关详细资料，请参见《SINAMICS 低压工程手册》。

电源电压 3 AC 500 ... 690 V 直流环节电压 DC 675 ... 1035 V

逆变装置

6SL3320-1TG34-1AA3

6SL3320-1TG34-7AA3

6SL3320-1TG35-8AA3

6SL3320-1TG37-4AA3

类型等级

kW

I L (50 Hz 690 V) 时1)

315

I H (50 Hz 690 V) 时1)

250

I L (50 Hz 500 V) 时1)

200

I H (50 Hz 500 V) 时1)

[hp]

I L (60 Hz 575 V) 时2)

350

I H (60 Hz 575 V) 时2)

输出电流

A

额定电流 I_{rated}

	452
基本负载电流 IL3)	
	367
基本负载电流 IH4)	
	678
大电流 I _{max} O	
直流环节电流	
额定电流 I _{rated} DC当通过通电时	
	492
基本整流装置/回馈整流装置	
	443
有源整流装置	
基准负载电流 IL DC3)当通过通电时	
	479
	431
基准负载电流 IH DC 4)当通过通电时	
	437

	394
电流要求	1.0
24 V DC 辅助电源	
	3.0
500 V AC	
	2.1
690 V AC	
直流环节电容	μF
脉冲频率 5)	
	kHz
额定频率	
脉冲频率，大值	
*电流降额	
	7.5
有电流降额	
大功耗 6)	
	6.13

50 Hz 690 V 时

5.71

60 Hz 575 V 时

冷却空气需要量

m³/s (ft³/s)

噪声等级 LpA

dB

(1 m) , 50/60 Hz

直流环节接口

DCP, DCN

制动单元接口

DCPA, DCNA 7)

dv/dt 滤波器接口

DCPS, DCNS

mm²

大导线截面积 (IEC)

电机连接

U2, V2, W2

4 × 240

大电缆长度 8)

m (ft)

屏蔽

450 (1476)

非屏蔽

PE1/GND 连接

240

PE2/GND 连接

2 × 240

防护等级

外形尺寸

mm (in)

宽度

高

1475 (58.1)

深度

547 (21.5)

重量, 约

kg (lb)

框架型号