

巴里坤硅酸铝针刺毯一立方多重旭航耐火

产品名称	巴里坤硅酸铝针刺毯一立方多重旭航耐火
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	280.00/立方
规格参数	品牌:XHGSL 厚度:30-50mm 密度:80-128kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

巴里坤硅酸铝针刺毯一立方多重旭航耐火

硅酸铝纤维毯由于所含成分不一样，而且现在每个等级的耐火温度也不同，所以在作为背衬，壁衬，管道保温时，所以说这个时候也一定要注意工作温度的高低，如果使用在高出自己工作温度的范围内过长时间则会迅速失效。如此基础物品的制造过程非常复杂，是一种能够承受高温、具有减震效果、降低噪音的高科技基础物品。我们在日常生活中很少使用如此基础物品，它广泛应用于建筑、化工、钢铁、航天等领域。

使用硅酸铝纤维毯时还要做好卫生防护措施，因为硅酸铝针刺毯的纤维很容易贴近皮肤，使皮肤发痒。普通产品不防水，尽量不要在潮湿的环境中存放或使用。硅酸铝针刺毯如果浸泡或受潮，导热系数会增加，保温性能会下降。会摔倒。施工时应采取必要措施，尽量避免被雨水湿。不耐磨、不耐碰撞，因此在使用过程中应尽量减少摩擦、碰撞和冲刷，以提高硅酸铝纤维毯的使用寿命。另一种对健康无害的硅酸铝纤维毯是 Al_2O_3 -纤维，其化学成分中不含 SiO_2 ，其 Al_2O_3 和含量均在90%以上。是一种由化工原料 Al_2O_3 粉和 $CaCO_3$ 粉在高温下熔炼而成的硅酸铝纤维毯。此类硅酸铝纤维毯可用于毡、毯和真空成型制品中。

三、抗压强度 挤塑板的抗压强度明显高于泡沫板 这种硅酸铝纤维毯在施工过程中要注意防护，在使用过程中不得踩踏、压伤。施工时应用剪刀、直尺等剪断，不得撕裂。在搬运、安装和储存期间需要特殊保护。不要踩踏和挤压表面，不要损坏表面。一旦损坏，往往会造成无法使用的效果。

另外，硅酸铝纤维毯的安装参照技术人员提供的施工安装方案。不可强行安装，施工不可粗暴粗暴。强行安装，大动作必然会破坏原有的预制结构。现在，仍有不少人对硅酸铝针刺毯的基本情况还知之甚少，因此作为一个厂家，我们还需要进行简要的说明，在实际

应用中，硅酸铝针刺毯综合吸音隔热效果较好，特别是吸音功能好，稳定性强，成为较好地应用于吸音建筑中的可靠之选。硅酸铝针刺毯以其优异的物理特性以及化学性能而被广泛地运用到各类建筑工程当中。且使用时产品电绝缘性能好，本实用新型使硅酸铝纤维板毡制品自身能够确保良好绝缘效果，同时确保介电常数较大，从而使得产品能够在实际使用情况下，保证更加专业，拥有质量可靠等专业优势。同时，外墙保温不占室内装修工期，主体施工后便可立即施工，尤其适合高层建筑物外墙外保温