

环保节能工业、辣椒、中草药、粮食烘干炉生产厂家

产品名称	环保节能工业、辣椒、中草药、粮食烘干炉生产厂家
公司名称	南充恒博新能源科技有限公司
价格	1999.00/件
规格参数	品牌:新源素 烘干:鸿泰莱 热值:11600大卡
公司地址	四川省南充市仪陇县新政镇九岭场村三组
联系电话	400-6136680 18180686710

产品详情

烘干设备干机使用了特殊的筒体结构，科学合理配置了打撒设备及组合型升降板设备，有效解决原材料烘干处理过程的结团状况。干燥速度快、工作效率高，增加了传统式烘干机设备的使用范围。转筒烘干机是专门为高环境湿度、低粘度物料设计的，用途广泛，主要适用于沙子、混凝土、矿渣微粉、淤泥、水果渣、秸秆木屑、粉煤等原材料。此外，烘干设备根据不同的原材料特征和烘干处理规定，订制不同类型的设备类型、规格、规格型号等数据，并和生产线设备附属设备相符合。现阶段，转筒烘干机具备效率高、环境污染少、产量大，应用覆盖面广等优点，并且在热原的选择上，转筒烘干机可以使用天然气、蒸气、生物质、加热炉余热回收、煤碳等然料，挑选覆盖面广。

烘干设备前提下优化的增产节能环保产品，是许多顾客烘干处理低粘度、高环境湿度物料关键设备。此外还有双筒烘干设备是烘干设备的简易版，在工业化生产中运用也十分广泛。依据不同领域对干燥后原材料终水分规定，烘干处理后物料水分含量能够达到1-0.5%下列。烘干设备内物料以<30mm*合适。烘干设备与双筒烘干设备和单筒烘干机对比，孔径更高，长短比较小。由于孔径太大，筒的叠加层数也更多。因此烘干设备又叫套筒规格烘干设备。烘干设备有双层筒套在一起。原材料通过里层，中高层，表层，逐渐烘干处理，那样既能节约资源，也能增加烘干处理高效率，减少烘干处理长度，节约占地总面积。

回转式烘干机依赖于旋转筒身体内的扬料板带动原材料，使抛落情况物料和热汽体和空间全面接触，获得干燥。这类烘干设备结构紧凑、原材料融入，性好、常见故障低、使用方便，尤其适用于颗粒物料烘干处理，广泛应用于装饰建材、冶金工业、轻工业、复合肥料、粮食作物、石油化工设备等领域。烘干机的产量和烘干处理效率和筒节坡度和转数相关，扬料板的形态和规划一样对筒身体内原材料与暖空气互换状况起到至关重要的作用。

