

锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱

产品名称	锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74900.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱冷藏温度在2~10℃，从冰箱中取出锡膏时，一定要放在室温下回温，因为锡膏刚从冰箱内取出时温度较室温低很多，如未经“回温”则开启瓶盖则容易将空气中北京福意电器有限公司
本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积 (L) : 280L

重量 (kg) : 99kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱

产品型号 : FYL-YS-431L

噪音 : 48dB(a)

功率 : 200w

外形尺寸 (宽 × 深 × 高) : 595 × 675 × 1795

内部尺寸 (宽 × 深 × 高) : 504 × 598 × 1570

有效容积 (L) : 430L

重量 (kg) : 129kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明 :

采用微电脑智能系统,无需繁复操作,只需简单设置温度即可,对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年,终身维护,保修期内免费维修(人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2. 用户可以通过售后关问题,并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后,如果不能解决的问题,售后售后人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上售后售后。

锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱更多型号产品规格参数 :

型号 : FYL-YS-150L 温度 : 2 ~ 48 外型尺寸 : 595 × 570 × 865mm

型号 : FYL-YS-230L 温度 : 2 ~ 48 外型尺寸 : 595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱特点产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。锡膏数显冰箱工业锡膏冷藏箱锡膏的储存环境是在冰箱中贮藏,温度一般在2~10 左右,锡膏的使用期限为六个月(未开封);不可放置于阳光照射处.锡膏如果储存不当的话会出现锡珠