

# 锡膏保冷箱锡膏储存柜

产品名称	锡膏保冷箱锡膏储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	86423.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

锡膏保冷箱锡膏储存柜 因产线停线或放假,致使锡膏在12小时内未使用完的,可以重新装入另一旧锡膏瓶内再次存放到冰箱,存放前注明存放的日期和时间,下次生产优先回温和使用此瓶锡膏福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项;我们力图突出产品和的化特色;我们将不断提高我们的销售与人员的素质,以便更好的售后于用户。

锡膏保冷箱锡膏储存柜产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,锡膏保冷箱锡膏储存柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积 ( L ) : 430L

重量 ( kg ) : 129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、\*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

锡膏保冷箱锡膏储存柜更多型号产品规格参数：

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

4-38 系列

FYL-YS-50LK

85W

220V

430 × 488 × 535mm

25KG

FYL-YS-100L

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

540 × 550 × 840mm

40KG

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

2-48 系列

FYL-YS-150L

100W

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

595 × 570 × 1315mm

78KG

0-100 系列

FYL-YS-151L

120w

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

595 × 675 × 1795mm

129KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L

360w

1267 × 680 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

1267 × 680 × 2105mm

258KG

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。锡膏保冷箱锡膏储存柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

锡膏保冷箱锡膏储存柜特点主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调采用新型全封闭压缩机，无氟制冷剂,运转平衡，节能强制加热吹风系统，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速精准温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化制冷制热系统匹配合理，确保箱体内部整体恒温无死角使用三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好具有多重报警安全保障：高低温报警，温感故障报警等安全门锁，自动化霜，防凝雾，宽电压带等人性设计供完善的售后服务,三包，整机保修一年，压缩机三年.

锡膏保冷箱锡膏储存柜锡膏应存放在冰箱内,其温度要控制在0oC  
-10oC范围.冰箱温度每班要实测一次冰箱温度并记录于