

200万高清激光高速球HRC-N6200Z20

产品名称	200万高清激光高速球HRC-N6200Z20
公司名称	深圳华瑞通科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:华瑞通 型号:HRC-N6200Z20 像素:200万
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处清湖社区清祥路清湖科技园C栋13楼1314-1315室
联系电话	0755-86518800 13538144380

产品详情

产品描述

HRC-N6200Z20高清激光高速球，选用20倍变焦机芯，配置智能可移动灯板、大功率激光灯，整机防护等级达到IP67，可广泛应用于各种监控场所，图像质量具有高，可以看清目标物的各种细节。

产品特性

- 1.高性能处理器，20倍光学变焦，支持1080p/30fps
- 2.采用200万 1/3英寸索尼322图像传感器，超大光圈，使夜间监控效果更出色
- 3.业内首创红外灯板机芯倍数同步驱动，同步改变红外光照射角度，同时搭配高清激光灯，*远距离可达300M；
- 4.**的码流控制，完美实现低码流高画质
- 5.支持标准的ONVIF2.2，组网方便快捷；
- 6.独特的3D定位功能，捕捉目标更方便、精准、快捷

7.内置防浪涌及雷击保护装置，有效防止6000V瞬时电压；

8.采用H.264视频压缩算法，支持双码流，高压缩比，高画质，网络延时行业*短

9.采用红外灯加热，直排式散热及循环风道设计，能适应-40~60 的使用环境

10.一体化结构设计，全金属外壳，更坚固、耐用

名称		200万高清激光高速球
型号		HRC-N6200Z20
成像器件	成像器件	200万像素 1/3" 逐行扫描 CMOS传感器
	图像分辨率	1920*1080
	*低照度	0.1Lux（彩色模式）；0.01Lux（黑白模式）0 Lux（红外灯开启）
	日夜切换	ICR机械式双滤光片切换，外部控制
	日夜模式	自动ICR滤光片彩转黑
	镜头焦距	4.7mm -94mm
	光学倍率	20
	光圈	F1.6-F2.8
	透雾	支持光学透雾
	聚焦	自动/半自动/手动
	3D降噪	支持
	白平衡	自动、室内、室外、钠灯模式、手动
	信噪比	50dB
	照明器件	红外灯
功能	水平旋转范围	0-360°
	垂直旋转范围	0-90°
	水平旋转速度	0-280°/s
	垂直旋转速度	0-120°/s
	预置位数量	220个
	巡视组数量	4组(16点独立编辑停留时间与停留时间、巡航速度，同步支持PATTERN)
	看守模式	360扫描/两点扫描/预置位巡视/
	预置位停留时间	1 ~ 60秒（可编辑）
	视频压缩	H.264/M-JPEG
	音频压缩	G711, PCM
	视频输出接口	RJ45 10/100M自适应以太网口
	报警输入	1路输入/1路输出（报警联动）
	红外灯	角度可变激光红外灯：相当于近灯=42MIL 8颗 远灯=42MIL 8颗
	网络协议	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP DDNS, DNS, PPPoE, P2P,
	供电	DC 12V 4A电源
	功耗	<25W
	动态范围	83.5dB
	温度控制	程序控制，自动恒温
	工作环境	室内(0 ~ +40) 室外(-40 ~ +60)
	重量	3.8KG（净重），7.4KG（毛重）
支架选择	壁装/ 吊装	