

河南立式不锈钢多级泵，CDLF轻型多级离心泵，不锈钢CDLF离心泵，空调泵

产品名称	河南立式不锈钢多级泵，CDLF轻型多级离心泵，不锈钢CDLF离心泵，空调泵
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:贝成 型号:50CDLF12-80 产地:温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

CDLF轻型多级泵的泵轴的检查、更换和校正要这样做

CDLF轻型多级泵采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。该产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点。

CDLF轻型多级泵输送的液体：

稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。

泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。

当输送液体的密度或粘度大于水，如需要，需要配用大功率电机。

泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定，其中重要的是氯含量、PH值、温度和溶剂、油的含量等。

CDLF轻型多级泵

CDLF轻型多级泵的泵轴的检查与更换：

泵解体后，对轴的表面应先进行外观检查，通常是用细砂布将轴略微打光，检查是否有被水冲刷的沟痕、两轴颈的表面是否有擦伤及碰痕。若发现轴的表面有冲蚀，则应做专门的修复。在检查中若发现下列情况，则应更换为新轴：

- 1) 轴表面有被高速水流冲刷而出现的较深的沟痕，特别是在键槽处。
- 2) 轴弯曲很大，经多次直轴后运行中仍发生弯曲者。

轴弯曲的测量方法及校正

- 1) 将泵轴放在专用的滚动台架上，也可使用车床或V形铁为支承来进行检查。
- 2) 在泵轴的对轮侧端面上做好八等分的长久标记，一般以键槽处为起点。在所有检修档案中的轴弯曲记录，都应与所做的标记相一致。