

福州潜水泵，兴科球公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 福州潜水泵，兴科球公司 |
| 公司名称 | 福州台江区兴科球给水自动化技术有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省福州市国货西路369号 |
| 联系电话 | 86-059183339514 13950291920 |

产品详情

JQQZ系列潜水轴流泵、JQQH系列潜水混流泵是本公司在引进国内外先进技术，根据用户的要求及使用条件精心设计而研制成功的新一代产品。水力模型均达到国内领先水平，和旧模型相比流量提高20%-30%，效率提高3%-5%，且抗汽蚀性能优良。具有单机流量大，扬程幅度宽，效率高等特点。潜水电机与水泵一体式结构，潜入水中运行，具有传统机组无法比拟的优点：A、大大简化泵站土建及建筑结构工程，节约工程造价占总造价30%-40%。B、维护简便，有泄漏及内部绕组温升保护装置，可配备控制柜，运行可靠。C、噪声低、寿命长。JQQZ、JQQH系列产品的叶轮与叶轮座材料有铸铁、球铁、铸铜（青铜）及不锈钢等，供用户按照所需选取。工作条件不超过50℃的清水及类似清水的其他液体。结构说明：进出水流道安装方式 1、进水流道：按样本外形安装图推荐形式，泵在液体中最小淹没深度应大于图中值。2、出水方式：拍门或其他方式 3、安装方式：变管悬吊、井筒悬吊、混凝土预制井筒式 电机潜水电机功率等级：电气性能指标符合GB755 防护等级：IP68 冷却方式：ICWO8A41 基本安装形式：IM3013 电压等级：355kW、电压为380V或660V>355 kW、电压为380V、660V、6kV、10 kV 绝缘频率：F 额定频率：50Hz 电缆长度10m 轴封 设有两道或三道机械密封。第一道与水直接接触的机械密封以便为碳化硅，第二、第三道一般为石墨对碳化硅。防漏保护 JQQZ、JQQH系列泵设有防漏保护传感器。当油室、电机腔或接线盒内被水渗漏时，传感器发出警报或停机，并保留故障信号。过热保护装置 潜水电机绕组中设有过热保护器，当温度超过规定时，发出信号或停机。转向 从电机上方看，叶轮顺时针方向旋转。