SBL数显靶式流量计-微量气体流量计

产品名称	SBL数显靶式流量计-微量气体流量计
公司名称	泉州日新流量仪器仪表有限公司
价格	5000.00/木箱
规格参数	
公司地址	泉州泉州市鲤城区南环路2号桥边日新大厦
联系电话	86-059522488448/22483006/400-676-8770 13506090455

产品详情

厂家直销SBL数显靶式流量计-微量气体流量计 泉州日新数显靶式流量计是一款集各种流量计优点，国际水平流量计最大的特点：无可动部件、响应快、灵敏度高，高精度寿命长（10年、8年您还在用）粘稠度高、抗震抗干扰、抗杂质、永无零漂、功能齐全、性能优。量程宽: 1：30倍；负压-0.1MPa；高压+105MPa；低温-196压°C；高温+700°C，小流量12L/H，安装方便，成本低。 流量计技术参数：
1、管径：DN6mm—4000mm（螺纹式、法兰式、夹装式、插入式、卡箍式）； 2、管径：DN100MM-400mm可在线折装式（不用停气直接在线折卸）； 3、精度：±0.5% ；±1.0% ；±1.5%；
4、高温：-196°C至+40°C；-40°C至+70°C；-40°C至+250；-40°C至+450；-40°C至+700°C。
5、高压：-0.1MPA至+105MPA; 6、重复性好：一般为0.03 – 0.06%; 7、压损小：仅孔板1/2AP左右不到;
8、测量里程：1:100倍 ；1:50倍 ；1:30倍 ；1:10倍 9、气体补偿型：-0.1mpa – 70mpa（一体化温度和压力补偿） 10、工作电压：内置3.6V锂电池（1 – 2年寿命）外供24VDC
11、分体：表头分离5米；二次仪表；批量控制；定量控制 （更方便高空看表和减少操作2人工作量）;
12、输出信号：4 – 20mA ;脉冲0-10V ;RS232/RS485 ; 13、远程抄表;哈特协议;卫星定位;
14、防护等级：本安型ExiallCT4隔爆型EsdllCT4; 15、防爆等级：IP65 ;IP66 ;IP67 ;IP68;
16、表头显示：液晶显示瞬时流量和累计流量 ；带表头显示（查故障）一目了然;
17、执行标准：Q/QZRX01-2004标准制造； 18、流量范围： DN6至DN80 12L/H 至1Nm3/h做起（小流量）; DN6至DN80 3Nm3/h至8Nm3/h做起（带规流量）; DN100至DN1000 5Nm3/h至1000Nm3/h做起（小流量）; DN100至DN1000 80 Nm3/h至8000Nm3/h做起（常规流量）; 其他的DN1000mm以上至4000mm 请来电13506090455/0595-22480088 咨询; 公司联系方式：
公司名称：泉州日新流量计仪器仪表有限公司
公司地址：福建省泉州市鲤城区南环路二号桥日新大厦（日新流量） 公司网址：http://www.rixin-flow.com/ 泉州日新流量是专业的SBL -数显靶式流量计 RXDC-动差式流量计
生产厂家，在中国已有15年的历史，产品质量有保障，也是国内您最值得信赖的厂家。欢迎咨询！
主营：数显靶式流量计，动差式流量计，电磁流量计，流量开关，无纸记录仪等各种流量计产品
销售热线：0595-22483006 0595-22480088 18906097855 400-6768-770