

环氧沥青防腐涂料厂家

产品名称	环氧沥青防腐涂料厂家
公司名称	烟台瑞通新材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:瑞通 型号:/ 产地:烟台
公司地址	开发区长江路150号海诺大厦518室
联系电话	15653856893

产品详情

产品说明

环氧沥青涂料是以优质石油沥青和引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料，辅以轻柴油、油酸、煤焦沥青、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加以各种添加剂，填充剂配制而成的高分子沥青胶泥防腐防水材料，使用寿命长，施工方便。

性能特点

具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

适用范围

- 1、地下工程项目砵基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程、
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；
- 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用寿命。

施工方式

本品为配制成品，直接使用即可，把本品加热成液体后，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖层。

注意事项

贮存期6个月，储存温度5-40度