

东莞阻燃泡棉阻燃B1测试 防火等级检测

产品名称	东莞阻燃泡棉阻燃B1测试 防火等级检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

阻燃泡棉阻燃B1测试 防火等级检测

在我国铺地材料的检测种类主要为地板、地毯、地砖等大类。地板主要有实木地板、复合木地板、实木复合木地板、竹制地板、软木地板、静音地板、塑料地板等;地毯按照质材分为纯羊毛地毯、混纺地毯、化纤地毯、塑料地毯、草编地毯等;按照编织工艺分为机织地毯、簇绒地毯、胶粘地毯、手织地毯等;地砖一般分为抛光砖、玻化砖、釉面砖、马赛克等,常见产品有仿古砖、釉中花、微晶熔块石、瓷访、水晶砖、砚砖、洞石砖等等。硅岩板又称无机渗透改性聚苯板,是采用特种无机不燃矿物纤维制成,在传统的模塑聚苯乙烯泡沫板的基础上进行改良型净化板。硅岩板特性硅岩板,不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小,保温隔热效果好,轻质等优点,并弥补了传统EPS泡沫板阻燃效果差的缺点,是一种理想的保温隔热材料,具有广泛的市场需求。可用于墙体保温、行业所需的彩钢屋顶保温,做防火隔离带等。检测项目:防火涂料、新型材料、人造板、防火门窗、保温层、堵漏发泡剂、铺地制品、塑胶制品、橡胶制品、水泥制品、装饰材料、汽车内饰、电线电缆等燃烧性能检测及配方分析硅岩硅岩的主要指自生二氧化硅量可达70%-80%的沉积岩,这里不包括由机械作用产生的石英砂岩和沉积石英岩。硅质岩中俄硅质矿物要超过55%,主要有蛋白石、玉髓和自生石英。岩石中可混入一些粘土矿物等,不同杂质的混入使岩石染成各种颜色。岩石常见为胶状结构、隐晶质结构、微粒结构。GB 23864

防火封堵材料测试方法 - 标准名称: GB 23864 防火封堵材料GB 23864 Firestop materialGB 23864 防火封堵材料测试方法 - 标准概述: 本标准规定了防火封堵材料的测试方法,检验规则、综合判定准则等内容。本标准适用于在建筑物、构筑物以及各类设施中的各种贯穿孔洞、构造缝隙所使用的防火封堵材料或防火封堵组件,建筑配件内部使用的防火膨胀密封件和硬建筑排水管道防火圈除外。GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 产品分类防火封堵材料根据用途分类: 1) 空洞用防火封堵材料2) 缝隙用防火封堵材料3) 塑料管道用防火封堵涂料GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 相关参考标准GB /T 9779复层建筑涂料GB /T 9978建筑构件耐火试验方法BS

476-20: 建筑材料和构件的防火测试.第20部分:建筑构件耐火的测试方法(一般原理)BS

476-21: 建筑材料和构件的防火测试.第21部分:承重构件耐火的测试方法BS

476-22: 非荷载建筑元件防火测试方法ISO 5660-2 建筑材料阻燃防火测试-标准名称: ISO 5660-2:

燃烧测试 - 热释放,烟雾产生和质量损失 - 第2部分: 动态测定烟雾的产生率ISO 5660-2: Reaction to fire

tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 2: Smoke production rate (dynamic measurement) ISO 5660-2 建筑材料阻燃防火测试 - 标准范围：ISO 5660本部分在通风良好的条件下，基于持平的样本暴露于可控水平辐射热源加热下的动态产烟量小规模测试方法。通过测量燃烧产物激光光束的衰退来计算产烟量。记录整个测试的烟雾灰暗度，无论样本是否燃烧。ISO 5660此部分规定的测量系统是ISO 5660-1中描述的装置的延伸。因此，ISO 5660此部分可以结合ISO 5660-1进行使用