

# 时代TH110里氏硬度计布氏/洛氏/洛氏A/洛氏B/洛氏C/维氏/肖氏硬度计

产品名称	时代TH110里氏硬度计布氏/洛氏/洛氏A/洛氏B/洛氏C/维氏/肖氏硬度计
公司名称	郑州时代纵横仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:北京时代 型号:TH110 产地:北京
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街11号院8-1506室
联系电话	16619736936

## 产品详情

TH110（不带打印）便携式里氏硬度计

### 一，产品概述

已安装的机械或\*\*性组装部件。

模具型腔。

重型工件。

压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。

测量空间很狭小的工件。

轴承及其它零件。

金属材料仓库的材料区分。

大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

### 二，功能特点

民用级数据集成处理系统测量数据重复率稳定。

高亮度LED显示屏在强光下依然清晰。

工业用一体压铸式插头、插座坚固耐用。

可实现6种硬度（HL、HRB、HRC、HB、HV、HS）间的相互转换及与抗拉强度间的相互转换。

主机可配备7种冲击装置使用，更换时不需重新校准，自动识别冲击装置类型。

可以显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测量次数、测试材料、硬度值等信息。

有充电指示及低压报警功能。

具有示值软校准功能。

### 三，技术参数

产品功能	参数
测试范围	170-960HLD
误差	示值误差小于 $\pm 6\text{HLD}$ （ $\text{HLD}=760 \pm 30$ 时） 重复性误差小于 $6\text{HLD}$ （ $\text{HLD}=760 \pm 30$ 时）
工作温度	0 -40
工作电压	3.0V
重量	约0.4kg(标准配置：主机+D型冲击装置)

### 四，基本配置

主1台；

D型冲击装置1支；

小支撑环1只；

尼龙刷1只；

高值标准里氏硬度块1块；

可选配件：7种不同的冲击装置、各种异型支承环；