

足球场人造草坪基础建设

产品名称	足球场人造草坪基础建设
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场地 种类:人造草坪
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

人造草坪建造足球场需要满足哪些要求？人造草坪建造足球场首先是人造草坪的选择，建造一个足球场在选择人造草坪的方面需要了解三点：品牌、看草坪外观、看性能。首先，选择规模较大的厂家。其次，用闻、摸、揪、撕的办法检查草坪的气味、外观、柔顺度以及牢固性，根据实际情况，对应不同的使用要求，比如用在足球场上，草丝太过柔软会导致草丝倒伏，一踩趴一片的情况。再次，检查人造草坪的性能，这是购买人造草坪至关重要的一环，单靠外观很难有效评价，作为消费者送检测有一定门槛，那么在购买人造草坪时，可以让厂家提供相应的检测报告作为参考。例如，从耐磨测试报告中可以看出草坪的耐磨程度，作为足球场使用寿命的一个重要依据；又如重金属测试报告，不含重金属表明草丝原材料是原生材料，不含回收料。

人造草坪建造足球场需要场地选址及基础建设，建造一个足球场，在选择场地方面一般应选择在阳光充足、空气新鲜、地势较高易于排水的地方，同时场地的纵轴应选定南北方向，以便使运动员、观众和其他人员尽可能远离强烈阳光的照射，并体现安全和舒适的原则。

足球场人造草坪基础建设要根据实际情况来定，但总的来说需要满足以下几点：

- 1、场地可选用水泥、沥青或者水泥石粉土基础。
- 2、表面均匀坚实，平整无裂痕，无波浪、麻面，接缝平顺光滑，不能有阻水现象。
- 3、平整度合格率在95%，3m直尺允许误差 $\pm 3\text{mm}$ 。
- 4、坡度：跑道横坡不大于1%，纵坡不大于1‰，表面应平坦光滑保证排水。

人造草坪足球场施工，挑选好了场地以及人造草坪后，离一个高端的足球场就只有一步之遥了。人造草坪铺设的好坏程度直接影响到球场的美观度、舒适度以及耐用性。在铺设人造草坪进场前，首先要对场

地的平整度、坡度和表面观感进行检测，如平整度和坡度达不到上述指标，则需要对场地基础进行整改，在达到上述要求后，方可进场施工。施工应该选择专业的施工队伍进行，标准足球场的施工人数一般为8至10人左右，施工队伍需具备一定的资质和经验，拥有完整的施工工具方可。工作完成后，需依照人造草坪面层的质量要求进行检测和清场，对不合格处进行整改。建设一个优质的、高端的人造草坪足球场对于发展足球运动至关重要，选好人造草坪厂家以及施工队伍，正确的走好以上三部曲则是成功建设人造草坪足球场的关键所在。