

墙面腻子检测 佛山建筑腻子检测 内外墙腻子检测

产品名称	墙面腻子检测 佛山建筑腻子检测 内外墙腻子检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号 厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

一、外墙用腻子(JG/T157-2004)

目前市场上的建筑外墙腻子主要有三大类产品:粉状腻子(以水泥、可再分散胶粉、高分子水溶性干胶粉等为粘结剂)、双组分腻子(以聚合物乳液、水泥为粘结剂)、膏状腻子(以聚合物乳液为粘结剂)，主要作用是用于外墙基层找平处理。

按动态抗开裂性指标将建筑外墙用腻子分为两种类型:.

P型:普通型建筑外墙腻子，用于普通建筑涂饰工程。

R型:柔性建筑外墙腻子，用于抗开裂要求较高的建筑外墙涂饰工程。技术指标如:

1、腻子涂层的厚度

根据一般外墙饰面涂饰工程的实际情况，通常批刮2-3道腻子，总厚度约为2mm-3mm(湿膜)。为接近实际情况，参照日本标准，将腻子涂层湿膜厚度定为2mm。

2、容器中状态

不同形态的腻子产品贮存期限不同，但无论是膏状、粉状还是胶液都要求在贮存期内均匀、无结块。

3、施工性

施工性对于保证墙体平整、减轻工人操作负担、保证涂料饰面的工程质量是十分重要的。外墙腻

子目前主要采用批刮的施工方法，劳动强度大，因而将刮涂无障碍列为质量控制指标。

4、干燥时间(表干)

列该项目主要是便于考察打磨及刮涂第二道腻子的时间间隔，通常在腻子表干后即可进行打磨。

5、初期干燥抗开裂性