

防尘防水测试一般需要多少钱

产品名称	防尘防水测试一般需要多少钱
公司名称	华迅检测（深圳）集团有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道沙企社区中心路18号高盛大厦A1305（注册地址）
联系电话	0755-27202251 18123734926

产品详情

产品在设计、应用过程中，不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响，而仍需要能够正常工作，这就需要以试验设备对其进行验证，这个验证基本分为研发试验、试产试验、量产抽检三个部分。

防尘防水测试一般多少钱，就环境试验来说，GJB150中规定了19个试验项目，MIL-STD-810D中规定了20个环境试验项目，810F增加到24个试验项目，包括对产品较重要影响的环境应力，如：温度，湿度，盐雾，振动冲击，压力，太阳辐射，砂尘，淋雨等。

可靠性测试就是为了评估产品在规定的寿命期间内，在预期的使用、运输或储存等所有环境下，保持功能可靠性而进行的活动。是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用，以评价产品在实际使用、运输和储存的环境条件下的性能，并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理防尘防水测试一般多少钱，产品在一定时间或条件下无故障地执行功能的能力或可能性。可通过可靠度，失效率还有平均无故障间隔等来评价产品的可靠性。

通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温，高温高湿以及温度变化生情况，加速反应产品在使用环境中的状况。来验证目是否达到在研发设计、制造中预期的质量目标，从而对产品整体进行评估，以确定产品可靠性寿命。

可靠性测试也称可靠性评估，指根据产品可靠性结构、寿命类型和各单元的可靠性试验信息，利用概率统计方法，评估出产品的可靠性特征量。

低温储存试验:将样品放入低温箱，使箱温度降到:20 ，在受试样品不工作的条件下存放16h，取出程品回到室温，再恢复2h，加电运行测试程序讲行后检验，受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。为防止试验中受试样品结霜和凝露，允许将受试样品用聚薄膜密封后进行试验，必要时还可以在密封套

内装吸潮剂。气候环境试验(GB2423, GJB150A, GJB4, IEC60068GJB1032, GJB322A, GJB360A, GJB548, GB4208, GJB899, TB3021等)A.温度试验:高温试验、低温试验、温度冲击试验、温度变化试验、快速温度变化试验(温度变化速率可达15度/min)、高温老化试验, 温度循环试验。

如您有相关产品需要需要办理可靠性测试/试验, 欢迎来电咨询华迅工作人员, 获得详细费用报价与周期等信息!