

废气吸收塔厂家*蓝阳 KHAS58DSA 规格齐全

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 废气吸收塔厂家*蓝阳 KHAS58DSA 规格齐全 |
| 公司名称 | 常州蓝阳环保设备有限公司 |
| 价格 | 16300.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州 |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号 |
| 联系电话 | 13585459000 13585459000 |

产品详情

酸雾吸收塔特性：

- 1、机器设备气旋方位能够上进下出，还可以为下进上出。
- 2、可以根据废气成分更改吸附层的厚度。
- 3、有机废气浓度值 1000mg/m³时吸收剂拆换周期为1-1.5年。
- 4、可根据客户必须生产设计非标机器设备。
- 5、吸收剂由我厂供货，拆换中的吸收剂可作为一般工业垃圾处置，不造成二次污染。

酸雾吸收塔常见问题：

- 1、本机器设备应设置在高于路面100mm的防腐蚀前提下，耐酸性离心水泵另做防腐蚀基本；
- 2、本机器设备宜在室内装(华北地区)防止冬季严寒对设备和吸收液产生的影响或搞好保湿补水对策，南方机器设备可组装在户外；
- 3、如没加pH控制系统，需定期维护酸、烧碱溶液浓度值及时调整；
- 4、定期维护喷头和填料的阻塞状况，遇到困难及时处理。

设备结构与原理：

废气处理/废气净化设备由塔架，液箱，喷雾系统、填充料，气液分离器等组成，依据物质不一样，可以选用PVC、PP、玻璃钢防腐、碳素钢、不锈钢板生产制造。有机废气由下边进气口进到塔架，再通过填

料层和喷雾系统使有机废气被液净化处理，净化处理后气体再经过气液分离器，由排风机排至空气，喷雾系统使用了国外HHSJ型喷嘴，雾化好，进而具备显著的净化效果。