

西安仿威图柜（五折型材）

产品名称	西安仿威图柜（五折型材）
公司名称	西安东明设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	西安市长安北路14号朱雀广场写字楼3层D315室
联系电话	02982699932 15929929680

产品详情

使用五折型材做框架、使用聚氨酯发泡密封圈配合箱门槽边设计，具备了高达IP54的防护性，广泛应用于自动化控制设备领域。

工艺特点

- 1、箱门离地25mm。
- 2、2.5mm厚镀锌安装板，两边有20mm宽的U形弯边，使得安装板强度更大，也便于搬运
- 3、箱底三块电缆导入盖板，可以相互替换，移动方便，易于导入电缆，易于开孔进线
- 4、多点接地螺柱，安全可靠
- 5、承重铰链，安装容易，门体互换简便快捷
- 6、塑料滑引块可利用塑料引入器通过导轨从正面将安装板推入箱内
- 7、坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度，还可以用来固定安装电器元件（配合门安装横条使用）
- 8、背板固定简便，拆卸方便快捷，可换装箱门（前后开门）
- 9、岔道锁，上、中、下三点锁紧，保证防护等级，还可按用户要求配置其它各类品牌锁具
- 10、密封圈：聚氨酯发泡密封胶条，进一步确保防护等级
- 11、箱体防水折边与箱门密封圈紧密配合，有效防止水和灰尘落入柜内
- 12、（单门）左右可互换设计，方便使用和现场调整
- 13、标准模数化安装设计，安装方式灵活方便
- 14、内灯，方便弱暗环境维修和检测
- 15、资料盒，资料存取简捷方便
- 16、安装梁，不使用安装板，配置一定数量的安装梁可组合灵活多样的安装方式（自选件）
- 17、风机及过滤网，保证柜内通风，防护等级IP54（自选件）
- 18、底座，分为固定式与活动式，固定式安装简易方便，活动式安装灵活使用方便（自选件）

19、双安装板，可按用户要求配置前后双安装板，甚至侧安装板，超大安装容量（自选件）

20、门安装条，配合带模数化孔的加强方管使用，安装方便灵活

标准配置：

安装板一块，门安装条两根。文件袋一个，安装纵梁两根。内灯、开关一套。前单开门后背板；简易包装。

材料：冷轧钢板,门2.0mm 箱体1.5mm 安装板2.5mm（镀锌）

颜色：RAL7035或7032.表面处理:磷化、喷塑，防护等级IP54.

专业生产标准、非标准机箱机柜，东明电气用心服务每一位客户。